



Operador para Puertas corredizas de 600 Kg y Hasta 18 metros de Largo / Para Aplicaciones de Uso Semi-Intensivo

SKU: 8K01MS-005 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$13,249.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <strong style='font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Operador de puertas corredizas <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso máximo soportado de la puerta 600 kgs <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima soportada 18 mts </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <strong style='font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 110 Vca 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación del motor 24 Vdc <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia 170 W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <strong style='font-size: 18px; color: inherit;'>Características: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP44 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -20°C a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de maniobra 12 m/min </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Incluye:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Operador para puertas corredizas BXV06RGS / 801MS-0270 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta de radiofrecuencia 433.92 MHz modelo 001AF43S <li style='margin-bottom: 5px;'>Emisor bicanal multiusuarios modelo 806TS-0121 <li style='margin-bottom: 5px;'>Juego de fotoceldas 001-DIR-10 <li style='margin-bottom: 5px;'> contra defectos de fabrica. <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Requiere:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cremallera modulo #4 009CGZ, No incluida <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad depende del tamaño de la puerta <li style='margin-bottom: 5px;'>Automatización con motor de 24V <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima de la hoja de 18 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso máximo de la hoja 600 kgs <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye tarjeta electrónica con display <li style='margin-bottom: 5px;'>Decodificación de radio incorporada <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de obstáculos para puertas <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima de consumo 11 amperes <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de potencia en stand by 5.5 W <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Requiere:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cremallera modulo #4 009CGZ, No incluida <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad depende del tamaño de la puerta <li style='margin-bottom: 5px;'>Se vende por tramos de 1m </div> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/elu9jn7WsDw' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/elu9jn7WsDw' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Rk25bi8mbZl' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ZvRyH9rvVXw' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de obstáculos integrada para mayor seguridad
Característica 2	Control por radiofrecuencia 433.92 MHz incluido
Característica 3	Fotoceldas de seguridad incluidas en el kit
Característica 4	Módulo de piñón para cremallera incluido
Característica 5	Operación en temperaturas de -20°C a 55°C
Característica 6	Velocidad de apertura 12 m/min para flujo eficiente