



Operador para Puertas Corredizas de Hasta 2000 Kg y 20 Metros / Para Aplicaciones de Uso Semi-Intensivo

SKU: 801MS-0340 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$21,400.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima de la hoja 20m<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso máximo de la hoja 2000 kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Piñón módulo 4</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación 110V<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación del motor 36V<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente 9A</div></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica a 120°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de operación 12m/min<li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP54</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Contenido del modelo</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 801MS-0340 Operador corredizo para puertas de 2000 kg<h3 style='font-size: 20px; margin-top: 20px; color: inherit;'>Accesorios recomendados</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>009-CGZ Cremallera módulo 4 para operadores CAME (Se vende por metro, la cantidad requerida depende del tamaño de la puerta).<li style='margin-bottom: 5px;'>001-DIR10 Fotoceldas de seguridad con alcance de 10 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>001-AF-435 Tarjeta de radiofrecuencia para operadores CAME<li style='margin-bottom: 5px;'>001-TOP432EE Control remoto inalámbrico CAME<li style='margin-bottom: 5px;'>001-KLED24 Lámpara preventiva para accesos vehiculares</div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Características adicionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología de torque adaptativo para un movimiento más fluido<li style='margin-bottom: 5px;'>4 entradas para dispositivos de seguridad<li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta lógica con display para facilitar la programación<li style='margin-bottom: 5px;'>Llave de desbloqueo para su operación manual en caso de pérdida de energía<li style='margin-bottom: 5px;'>Encoder interno para aprendizaje de límites de carrera<li style='margin-bottom: 5px;'>Motor de 36V para evitar el calentamiento y dar una mayor cantidad de ciclos de trabajo<li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de maniobra de 12 m/min<h3 style='font-size: 20px; margin-top: 20px; color: inherit;'>Notas adicionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>El equipo cuenta con un año de garantía contra defectos de fabricación<li style='margin-bottom: 5px;'>El motor con carga el peso de la puerta, solo lo desplaza<li style='margin-bottom: 5px;'>La puerta debe de estar perfectamente nivelada y libre de topeo u obstáculos<li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye cremallera</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección térmica integrada a 120°C para mayor durabilidad
Característica 2	Motor de 36v con alimentación 110V para operación eficiente
Característica 3	Piñón módulo 4 para tracción robusta en cargas pesadas
Característica 4	Grado IP54 resistente a polvo y salpicaduras de agua
Característica 5	Velocidad de 12 m/min para flujo vehicular ágil
Característica 6	Consumo de 9A optimizado para instalaciones semi-intensivas