



Operador para Puertas Corredizas de hasta 3500 kg y Hasta 17 Metros de Largo / Ideal para Puertas de Grandes Dimensiones

SKU: 001-BY3500T Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$35,077.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas de hasta 3500 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima de la hoja 17 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 14 ciclos por hora <li style='margin-bottom: 5px;'>Empuje máximo 3500N </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación 230/400 VAC Trifásica <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de 1000W <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente absorbida 2A <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de la tarjeta 24VAC </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -20 a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de maniobra 10.5 m/min <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica a 140°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP54 </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Operador para puertas industriales de grandes dimensiones</h3> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del modelo:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>001BY3500T Operador para puertas de hasta 3500 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>009-CGZ6 Cremallera módulo 6 (Se vende por metro, la cantidad depende del tamaño de la puerta) <li style='margin-bottom: 5px;'>001AF-43S Tarjeta de radiofrecuencia para agregar controles <li style='margin-bottom: 5px;'>001-TOP432EE Control remoto inalámbrico <li style='margin-bottom: 5px;'>XBSSW01 Botonera triple de uso rudo <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas adicionales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo con un año de garantía contra defectos de fabricación <li style='margin-bottom: 5px;'>La puerta debe de estar perfectamente nivelada, libre de fricción y movimiento libre <li style='margin-bottom: 5px;'>Piñón del motor modulo 6 </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección térmica integrada a 140°C para operación continua segura
Característica 2	Velocidad de maniobra 10.5 m/min para movimiento eficiente de cargas pesadas
Característica 3	Rango de temperatura -20°C a 55°C para ambientes industriales exigentes
Característica 4	Alimentación de tarjeta electrónica 24 VAC para compatibilidad con sistemas de control
Característica 5	Potencia de 1000 W con baja absorción de corriente de solo 2 A
Característica 6	Diseñado para puertas de grandes dimensiones en aplicaciones industriales intensivas