



Operador para puertas corredizas de hasta 450 kg y 9 Metros de Longitud / Incluye 6 Metros de Cadena / Equipo de Uso Continuo

SKU: 9100-380 Marca: DKS DOORKING Categoría: Puertas Corredizas

\$58,703.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima de la puerta 9 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso máximo de la puerta 453Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo de uso continuo </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación 115Vac <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia del motor 1/2 Hp <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente de 5.4A </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clases de operación I, II, III y IV <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos salidas de voltaje para accesorios <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye dos puertos para sensores de masa </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 2 1 500px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Operador para puertas corredizas de 450kg y hasta 9 metros.</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-ajuste de los finales de carrera. No requiere mantenimiento en switches magnéticos de final de carrera. <li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura parcial para aplicaciones especiales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil programación por medio de interruptores tipo DIP. <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de reset integrado en la unidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de encendido/apagado integrado en la unidad. <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Adicionales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El equipo incluye 6 metros de cadena, para aplicaciones de puertas más largas es necesario adquirir un tramo de cadena adicional. <li style='margin-bottom: 5px;'>El modelo de cadena compatible es el <strong style='color: inherit;'>2600-442 (Se vende por tramos de 6 metros) <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo con contra defectos de fabricación. <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Los motores de la serie 9100 están diseñados para operar puertas corredizas en aplicaciones residenciales y comerciales. Poseen un diseño fácil de instalar y un fácil acceso para realizar futuras modificaciones o mantenimientos.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='margin: 30px 0; text-align: center;'> <h3 style='font-size: 22px; margin: 0; color: inherit;'>Videos de operadores corredizos Doorking</h3> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/X6oqPIIZXyg' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/fnG5eci1r74' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Q1iAW3L58jY' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Weyd7_d-Ly4' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/JNodunQXjrU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8q84DKxn3Fg' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Auto-ajuste de finales de carrera sin mantenimiento
Característica 2	Dos salidas de voltaje para accesorios
Característica 3	Puertos integrados para sensores de masa
Característica 4	Programación sencilla por interruptores DIP
Característica 5	Apertura parcial para aplicaciones especiales
Característica 6	Clases de operación I, II, III y IV