



SKU: 9024-380 Marca: DKS DOORKING Categoría: Puertas Corredizas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; min-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/>

Características Principales

El equipo de us...
Características Físicas y Eléctricas

Alimentación del operador 115VacConsumo del equipo 1.8 AmpVoltaje del motor 24VccPotencia del motor de 1/2 HpCierre automatico configurable entre 1 y 30 segundos.Soporta 2 sensores de masa DoorkingIncluye baterías de respaldoClases de operación I, II, III y IV.Tiene 2 salidas de voltaje para accesoriosSoporta 2 sensores de masa Doorking (Se adquieren por separado).Accionamiento de la puerta por medio de cadena.Limites de paro ajustableEquipo de uso continuoPotencia y eficiencia con motor de 1/2 HpDispone de 2 puertos para sensores de masa Doorking (Se adquieren por separado).Equipo con 5 años de garantía contra defectos de fabricación.Hasta 40 ciclos con baterías de respaldo de 7.2 Amp, teniendo en cuenta la maxima carga de las baterías y una puerta de 16ft de longitud y un peso de 1000lbs con una perfecta instalación.El operador 9024 DKS es una excelente opción donde el respaldo de energía es fundamental, ya que esta diseñado para seguir funcionando aun y cuando se pierde la fuente principal de energia.Videos de operadores corredizos Doorking

Equipo con 5 años de garantía contra defectos de fabricación.

Hasta 40 ciclos con baterías de respaldo de 7.2 Amp, teniendo en cuenta la maxima carga de las baterías y una puerta de 16ft de longitud y un peso de 1000lbs con una perfecta instalación.

El operador 9024 DKS es una excelente opción donde el respaldo de energía es fundamental, ya que esta diseñado para seguir funcionando aun y cuando se pierde la fuente principal de energia.

Videos de operadores corredizos Doorking

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Baterías de respaldo 7.2 Ah para 40 ciclos ante falla eléctrica
Característica 2	Cierre automático configurable de 1 a 30 segundos
Característica 3	Compatibilidad con clases de operación I, II, III y IV
Característica 4	2 puertos para sensores de masa y 2 salidas de accesorios
Característica 5	Límites de paro ajustables para control preciso de recorrido
Característica 6	Accionamiento por cadena con motor 24 VCC de alta eficiencia