



SKU: 9000-385 Marca: DKS DOORKING Categoría: Puertas Corredizas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales:</h3>*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso máximo soportado 680 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud máxima de la hoja 10.7 m <div style='margin-bottom: 5px;*>Equipo de uso continuo</div> </div> </div> <!-- Sección de características físicas y eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación del operador 115 Vac <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de corriente de 9.7 Amp <li style='margin-bottom: 5px;*>Motor con potencia de 1 Hp </div> <!-- Sección de características destacadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Clases de operación I, II, III y IV </div> <!-- Dos salidas de voltaje para accesorios --> <div style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con dos puertos para sensores de masa DoorKing</div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de descripción detallada --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción detallada:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Funcionamiento potente y silencioso <li style='margin-bottom: 5px;*>Ajustadores de límites para control preciso del movimiento de la puerta <li style='margin-bottom: 5px;*>Temporizador de cierre automático de 1 a 30 segundos <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de voltaje para conexión de accesorios <li style='margin-bottom: 5px;*>Interruptor de arranque incorporado al equipo <li style='margin-bottom: 5px;*>Activación del equipo por medio de contacto seco </div> <!-- Sección de notas adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas adicionales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye 6 metros de cadena, para aplicaciones de puertas de mayor longitud es necesario adquirir tramos de cadena adicional <li style='margin-bottom: 5px;*>La cadena compatible es el modelo 2600-442, se vende por tramos de 6 metros. 2600-442 <li style='margin-bottom: 5px;*>Para aplicaciones de 2 hojas es necesario agregar un motor secundario (Se adquiere por separado) <li style='margin-bottom: 5px;*>El operador cuenta con 5 años de garantía contra defectos de fabricación <li style='margin-bottom: 5px;*>El modelo del operador secundario es el 9000-386. </div> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/9000385/163215-9000-385_medidas.png' alt='</div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de videos --> <h3 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Videos de operadores correizados DoorKing</h3> <!-- Video 1 --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/dx45Q6T4Gg7c' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Video 2 --> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/X6ooPIIZXyg' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Video 3 --> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <div style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/fnG5ec1r74' allowfullscreen></div> </div> </div> <!-- Video 4 --> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <div style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/Q1iAW3L58Yj' allowfullscreen></div> </div> </div> <!-- Video 5 --> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <div style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/Weyd7_d-Ly4' allowfullscreen></div> </div> </div> <!-- Video 6 --> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <div style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/JN0duXqJrU' allowfullscreen></div> </div> </div> <!-- Video 7 --> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <div style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/Bq84DKxn3Fg' allowfullscreen></div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor de 1 HP para operación potente y silenciosa
Característica 2	Temporizador de cierre ajustable de 1 a 30 segundos
Característica 3	Dos salidas de voltaje para conexión de accesorios
Característica 4	Dos puertos para sensores de masa Doorcking
Característica 5	Compatible con clases de operación I, II, III y IV
Característica 6	Incluye 6 m (19.7 ft) de cadena para instalación