

Sin imagen disponible

## Operador Subterráneo FAAC 770N a 220V Para Puertas de Hasta 3.5 Metros / Se Instala Bajo la Puerta Sin Afectar la Estetica de los Accesos

SKU: 10675201    Marca: FAAC    Categoría: Puertas Corredizas

\$6,828.80

Precios con IVA Incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas de 2 metros peso soportado 500KG</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas de 3.5 metros peso soportado 200KG</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Operador Subterráneo</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de 220 a 240 VAC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima de 380W</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP6</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de uso del 30%</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica a los 140°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de apertura de 110°</li> </ul> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-bottom: 20px;'>¿Qué elementos necesito para una instalación de una puerta?</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; font-size: 15px;'> <p style='margin: 5px 0;'><strong>490065</strong> Caja de cimentación para motores FAAC 770</p> <p style='margin: 5px 0;'><strong>10675201</strong> Operador subterráneo FAAC 770</p> <p style='margin: 5px 0;'><strong>790077</strong> Tarjeta electrónica E045S para operadores a 220V</p> <p style='margin: 5px 0;'><strong>720119</strong> Contenedor para tarjeta electrónica</p> <p style='margin: 5px 0;'><strong>722121</strong> Tope mecánico de apertura</p> <p style='margin: 5px 0;'><strong>722122</strong> Tope mecánico de cierre</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-bottom: 20px;'>Accesorios adicionales</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; font-size: 15px;'> <p style='margin: 5px 0;'><strong>XBSSW01</strong> Botonera triple de uso rudo</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-bottom: 20px;'>Notas adicionales</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; font-size: 15px;'> <p style='margin: 5px 0; text-align: center;'>Equipo con un año de garantía contra defectos de fabricación</p> <p style='margin: 5px 0; text-align: center;'>El peso soportado depende de la longitud de la puerta, validar en la siguiente <a style='color: inherit; text-decoration: underline;' href='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/10675201/217123-grafica\_pesos\_faac\_770.jpg' target='\_blank' rel='noopener'>gráfica</a></p> </div> </div> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Instalación oculta bajo la puerta sin alterar estética |
| Característica 2 | Protección térmica a 140°C para uso intensivo          |
| Característica 3 | Operación silenciosa sin mecanismos visibles           |
| Característica 4 | Compatible con puertas de 2 m y 3.5 m                  |
| Característica 5 | Caja de cimentación para instalación robusta           |
| Característica 6 | Tarjeta electrónica E045S para control preciso         |