

Sin imagen disponible

Operador Subterráneo FAAC 770N Para Puertas Abatibles de Hasta 500 kg y 1.5 Metros

SKU: 10675301 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$10,182.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.4);'> <strong style='font-size: 16px;'>Capacidades respecto al tamaño de la hoja: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1.5 metros hasta 500kg <li style='margin-bottom: 5px;'>1.8 metros hasta 480 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>2.25 metros hasta 220kg <li style='margin-bottom: 5px;'>3 metros hasta 190kg <li style='margin-bottom: 5px;'>3.5 metros hasta 180kg. </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.4);'> <strong style='font-size: 16px;'>Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación del mando 110V <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje del motor 24V <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor Brush <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima 70W <li style='margin-bottom: 5px;'>Torque máximo 330Nm </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.4);'> <strong style='font-size: 16px;'>Características Destacadas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad angular 6 °/S. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -20 a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del motor 12kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas del motor 362 x 153 x 127 mm </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <div style='width: 100%; max-width: 500px; margin: 0 auto;'> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>¿Que accesorios requiero para una instalación de una hoja?</h3> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center;'> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>1 x <strong style='color: inherit;'>10675301 Operador subterráneo FAAC 770N 24V</p> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>1 x <strong style='color: inherit;'>7902862 Unidad de control FAAC E024 S a 115V</p> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>1 x <strong style='color: inherit;'>490065 Caja para operador FAAC 770</p> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>1 x <strong style='color: inherit;'>722121 Tope mecanico de apertura</p> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>1 x <strong style='color: inherit;'>722122 Tope mecanico de cierre</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 20px; color: inherit;'>¿Para aplicaciones de dos hojas tenemos el kit FAAC-770N-24V</h3> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 20px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>785103 Fotoceldas FAAC tipo BUS</p> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>787831 Receptor inalámbrico FAAC XF 433</p> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>390923 Batería FAAC XBAT 24</p> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>787456 Control remoto inalámbrico XT4 de 4 canales</p> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>XBSSW01 Botonera triple de uso rudo para aplicaciones de acceso vehicular.</p> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>410029 Lámpara preventiva FAAC para motores corredizos y abatibles.</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Recomendación de ventilación</h3> <p style='font-size: 14px; text-align: center; color: inherit;'>Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos.</p> </div> </div>