



Operador Subterráneo FAAC S800H Sin Bloqueo Para Puertas Abatibles / Para Puertas de hasta 4 Metros de Longitud / Uso Continuo

SKU: 108724 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$26,222.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'><!-- Sección de características en tres columnas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5);'><strong style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; display: block; color: inherit;'>Características principales:<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Operador para puertas de hasta 4 metros<li style='margin-bottom: 8px;'>Para puertas de hasta 800 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Equipo de uso continuo</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5);'><strong style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; display: block; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas:<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de operación del cuadro de mando 110V<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de operación del operador 24V<li style='margin-bottom: 8px;'>Máximo poder 60W</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5);'><strong style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; display: block; color: inherit;'>Características Destacadas:<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Grado de protección IP67<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación -20 a 55°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad angular 5.5°/S</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><!-- Sección de información adicional y imagen --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales:</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 20px 0; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Peso del operador 14 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones del operador 380 x 220 x 160 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Electrónica se adquiere por separado.<li style='margin-bottom: 8px;'>Encoder magnético absoluto integrado<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con tecnología BUS 2 easy<li style='margin-bottom: 8px;'>Topes positivos integrados.<li style='margin-bottom: 8px;'>Motor con escobillas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><!-- Sección de equipos necesarios --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>1 x<strong style='color: inherit;'>108724 Operador subterráneo S800H a 24V</p><p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>1 x<strong style='color: inherit;'>790284 Tarjeta de control E124 para operador S800H 24V</p><p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>1 x<strong style='color: inherit;'>490112 Caja de cimentación para operador S800H</p><p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>1 x<strong style='color: inherit;'>390972 Junta estriada para operador S800H</p><p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>1 x<strong style='color: inherit;'>712651001 Cilindro interno para electrocerradura</p><p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>1 x<strong style='color: inherit;'>712652001 Cilindro externo para electrocerradura</p></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><!-- Sección de notas adicionales --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Notas adicionales</h3><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'><p style='text-align: center; margin: 0; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Operador SIN bloqueo. Los operadores sin bloqueo requieren cerraduras electricas para mantener la puerta cerrada, en caso de omitirla y empujar la puerta esta se abra.</p><p style='text-align: center; margin: 0; color: inherit;'>La instalación de la puerta requiere topes fisicos.</p></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><!-- Sección de nota sobre viento --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Nota importante sobre resistencia al viento</h3><p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos.</p></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor potente para puertas de hasta 800 kg
Característica 2	Grado de protección IP67 para exteriores
Característica 3	Operación hidráulica con encoder magnético absoluto
Característica 4	Tecnología BUS 2 Easy integrada
Característica 5	Topes positivos integrados de fábrica
Característica 6	Electrónica modular adquirible por separado