



Operador Subterráneo Hidráulico S800 115V Para Puertas Abatibles de Hasta 2 Metros

SKU: 108804 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$26,328.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características en 3 columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);'> <strong style='font-size: 16px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo subterráneo para puertas abatibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas de hasta 800 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de 45 ciclos por hora </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);'> <strong style='font-size: 16px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima de 220W <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP67 </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);'> <strong style='font-size: 16px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características Destacadas: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad angular máxima 7.8 °/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -20 a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del operador 380 x 220 x 160 mm </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Operador hidráulico subterráneo S800 a 115V</h3> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Que accesorios necesito para una instalación de una hoja?</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 108804 Operador subterráneo hidráulico S800 a 115V <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 790919 Tarjeta electrónica FAAC 455D <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 720119 Contenedor para tarjeta FAAC 455D <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 490112 Caja para operador S800 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 390972 Junta para operador S800 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 76012625 Capacitor de arranque <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 712650 Electrocerradura FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 712651001 Cilindro interno para electrocerradura FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 712652001 Cilindro externo para electrocerradura FAAC <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo con un año de garantía contra defectos de fabricación. </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de kits adicionales --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Para aplicaciones de dos hojas tenemos el kit</h3> FAAC-S800-CBAC </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de accesorios adicionales --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Qué accesorios puedo agregar para mi instalación?</h3> <p style='margin: 8px 0;'>785102 Fotocelda infrarroja FAAC XP20D con alcance de hasta 20 metros</p> <p style='margin: 8px 0;'>787856 Receptor de frecuencia FAAC RP1</p> <p style='margin: 8px 0;'>787456 Control remoto inalámbrico FAAC XT4 de 4 canales</p> <p style='margin: 8px 0;'>XBSSW01 Botonera triple de uso rudo para aplicaciones de acceso vehicular</p> <p style='margin: 8px 0;'>410029 Lámpara preventiva FAAC para motores corredizos y abatibles</p> <p style='margin: 8px 0;'>712650 Electrocerradura FAAC para puertas abatibles (Requiere cilindros)</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Nota importante --> <div style='background-color: rgba(31,73,125,0.05); border-left: 4px solid rgba(31,73,125,0.5); padding: 15px 20px; margin: 0 0 30px; border-radius: 4px;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; text-align: left;'>Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos. </p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de 800 kg para puertas abatibles de gran peso
Característica 2	Operación sostenida de 45 ciclos por hora sin sobrecalentamiento
Característica 3	Instalación subterránea invisible que preserva estética arquitectónica
Característica 4	Protección IP67 para ambientes con agua, polvo y condiciones extremas
Característica 5	Rango térmico -20 a 55°C para climas adversos
Característica 6	Velocidad angular 7.8°/s que reduce tiempos de espera vehicular