



SKU: SFOPRESORA Marca: SFIRE Categoría: Energizadores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

HERO =====><div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'>
font-size: 14px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>SFIRE - SFOPRESORA - Ceros Eléctricos</p><h2 style='font-size: 36px; margin-bottom: 16px; color: inherit; font-weight: 600; line-height: 1.2;'> Donde el alto voltaje se encuentra . Y se queda .</h2> <p style='text-align: center; font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 700px; margin: 0 auto 24px;'> Una abrazadera de aleación de aluminio con doble nivel de sujeción que una cables de alto voltaje y puentes sin perder conductividad. Las tuercas moleteadas se aprietan con los dedos. Sin herramientas. Sin falsos contactos. Compatible con acero inoxidable, aluminio y galvanizado hasta 2.5 mm.</p><p>Diseñada para postes terminales donde la conexión no puede fallar. </p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px; padding: 32px 0;'><div style='width: 50%; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit;'>2.5 mm</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit; margin-top: 4px;'>Diámetro máx. de cable</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit;'>Aluminio</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit; margin-top: 4px;'>Aleación anticorrosión</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit;'>Doble</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit; margin-top: 4px;'>Nivel de sujeción</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit;'>H0</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit; margin-top: 4px;'>Herramientas necesarias</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit;'>3</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit; margin-top: 4px;'>Años de garantía</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; margin-bottom: 60px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Material</p><h3 style='font-size: 26px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: 600;'>Aleación de aluminio. Conductividad que no se oxida.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'> La abrazadera es de aleación de aluminio, no de plástico ni de acero con recubrimiento. Eso significa que conduce la corriente del cerco sin degradarse, sin crear puntos de resistencia y sin corroerse con la lluvia ácida de zona industrial ni con el salitre costero. La misma conexión que apretaste el día uno sigue entregando el voltaje exacto tres años después. </p></div><div style='flex: 1 1 240px; min-width: 200px; text-align: center;'></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; margin-bottom: 60px; align-items: center; flex-direction: row-reverse;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Diseño</p><h3 style='font-size: 26px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: 600;'>Doble nivel. Un cable no es suficiente.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'> En un poste terminal confluyen el cable de la línea principal, el puente de alto voltaje y a veces el retorno. L SFOPRESORA tiene dos niveles de sujeción independientes: uno para el cable de cerca y otro para el puente. Cada nivel con sus propias tuercas moleteadas. Aprietas uno, luego el otro. Sin interferencia. Sin cruces. Todo en un solo punto de anclaje. </p></div><div style='flex: 1 1 240px; min-width: 200px; text-align: center;'></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; margin-bottom: 60px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Instalación</p><h3 style='font-size: 26px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: 600;'>Tuercas que hablan con los dedos.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'> Las tuercas son moleteadas, no lisas. El moleteo da agarre incluso con guantes de carnaza o con los dedos mojados por el rocío de la mañana. No necesitas llave Allen, no necesitas perico, no necesitas desarmador. Insertas el cable en la mordaza, giras la tuerca con dos dedos y la conexión queda firme. En un poste a 2 metros de altura, con el sol pegándote en la nuca, eso hace la diferencia entre terminar el tramo o bajarte a buscar herramienta. </p></div><div style='flex: 1 1 240px; min-width: 200px; text-align: center;'></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; margin-bottom: 60px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Aplicaciones</p><h3 style='font-size: 26px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: 600;'>Residencial</div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 240px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 24px 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;'>Puentes de alto voltaje en ranchos con largos perímetros.</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit; margin: 0;'>Postes terminales en perímetros de casas y conjuntos habitacionales.</div></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 240px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 24px 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;'>Conexiones de alto voltaje en bodegas y naves industriales.</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit; margin: 0;'>Puentes de alto voltaje en ranchos con largos perímetros.</div></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 240px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 24px 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;'>Comercial</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit; margin: 0;'>Conexiones seguras en estacionamientos y centros logísticos.</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; text-align: center;'><div style='flex: 1 1 220px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'><div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 15px; color: inherit;'>Mayor</div><div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 15px; color: inherit;'>Aleación de aluminio</div><div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 15px; color: inherit;'>Resistente a la corrosión</div><div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 15px; color: inherit;'>Anti-herrumbre</div><div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 15px; color: inherit;'>Excelente conductividad eléctrica</div></div><div style='flex: 1 1 220px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'><div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 15px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 15px; color: inherit;'>Acero inoxidable</div><div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 15px; color: inherit;'>Alambre de aluminio</div><div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 15px; color: inherit;'>Alambre galvanizado</div><div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 15px; color: inherit;'>Diámetro máx.: 2.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 220px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura de cables de alto voltaje sin falsos contactos
Característica 2	Instalación manual con tuercas moleteadas, sin herramientas
Característica 3	Aleación de aluminio anticorrosión que mantiene conductividad eléctrica
Característica 4	Compatible con cables de acero inoxidable, aluminio y galvanizado
Característica 5	Diseño multifuncional para sujeción en postes terminales
Característica 6	Doble nivel de sujeción que asegura unión firme de cables