



Organizador de Cable Horizontal RouteIT, Doble, Para Rack de 19in, 4in de profundidad, 2UR

SKU: HCM-4-2U-D Marca: SIEMON Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$2,294.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado específicamente para gestionar los retos de sistemas de cableado de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Versátil solución para enrutamiento y protección de cables y cordones de conexión <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas con doble bisagra que protegen y cubren el cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño autónomo que permite posicionamiento libre antes de fijar los bastidores <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad del marco central optimizada para 19' racks </div> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño específico para alta densidad de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Versatilidad con múltiples tamaños disponibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas con doble bisagra para protección completa <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución óptima para enrutamiento y protección <li style='margin-bottom: 5px;'>Aspecto premium para redes de alta velocidad </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Organizador de cable horizontal <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño: Doble bisagra <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Rack de 19 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 4 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 2U <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: HCM42UD </div> <!-- Sección de capacidades --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidad de Cableado</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para ordenar más de 48 cables categoría 6A <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad basada en un llenado calculado del 40% <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables reemplazables sin remover el administrador del rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño permite acceso desde ambas partes <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas removibles para mayor acceso durante instalación </div> </div> <!-- Detalles de diseño --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles de Diseño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura fijo en piezas de protección <li style='margin-bottom: 5px;'>Previene deformación de cubiertas de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación manual de cierre de puerta <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño autónomo para libre posicionamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Área configurable para divisores verticales </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado de alta densidad en centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de cables en racks 19' <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de cables categoría 6A y superiores <li style='margin-bottom: 5px;'>Entornos con requerimientos de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones con necesidad de acceso frecuente a cables </div> </div> <!-- Tabla de capacidades --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de Gestión de Cables</h3> <div style='overflow-x: auto;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); min-width: 120px;'>Modelo</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); min-width: 80px;'>1U</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); min-width: 80px;'>2U</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); min-width: 80px;'>4U</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>HCM(E)-4-1U</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>71</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>234</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>558</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>HCM(E)-4-2U-(D)</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>40</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>234</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>558</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>HCM(E)-4-4U</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>10</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>234</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>558</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 10px; opacity: 0.8;'>* Capacidades basadas en un llenado calculado del 40% para cables de 0.13' (3.30mm) a 0.35' (8.89mm)</p> </div> <!-- Accesorios --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Disponibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Páneles laterales opcionales para cubrir cables en hileras finales <li style='margin-bottom: 5px;'>Piezas de separación reemplazables <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas de reposición en diferentes anchos (6', 10', 12', 16') <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubiertas de remplazo para administrador de cable horizontal <li style='margin-bottom: 5px;'>Organizadores de cable tipo cinturón Hook & Loop en diferentes alturas y colores </div> <!-- Notas importantes --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Las capacidades reflejan una tasa de llenado calculada del 40% para entrada lateral <li style='margin-bottom: 5px;'>Para lados dobles, la capacidad por cada lado puede variar entre 40%, 50% o 60% <li style='margin-bottom: 5px;'>Las capacidades por lado están calculadas en 40% de llenado para el modelo HCM42UD </div> <!-- Información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Siemon se reserva el derecho de cambiar especificaciones sin previo aviso <li style='margin-bottom: 5px;'>Para más información visitar: [www.siemon.com](\"http://www.siemon.com\") </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestiona más de 48 cables Cat6A simultáneamente
Característica 2	Puertas con doble bisagra para protección integral
Característica 3	Posicionamiento libre antes de fijar a bastidores
Característica 4	Diseño optimizado para racks estándar de 19 pulgadas
Característica 5	Apariencia profesional para redes de alta velocidad
Característica 6	Solución versátil con múltiples configuraciones disponibles