



Organizador de Cables Horizontal CableTek, Doble (Frontal y Posterior), Para Rack de 19in, 2 UR

SKU: DCHD2 Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$2,914.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción general --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Este administrador de cables cuenta con postes terminales resistentes, dedos en forma de flecha y montaje sin herramientas para enrutar fácilmente cables de datos de cobre y fibra horizontalmente en formato estándar de 19 pulgadas. gabinetes o en rack de marco abierto de 2 o 4 postes.</p></div><!-- Características principales --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>La disposición de montaje a presión mantiene el administrador de cables en su lugar mientras se instalan los tornillos de montaje<li style='margin-bottom: 5px;'>Los robustos dedos en forma de punta de flecha tienen forma para canalizar los cables hacia la base y están hechos de material compuesto negro<li style='margin-bottom: 5px;'>Los robustos postes redondeados de los extremos soportan el cable cuando entra y sale del administrador de cables y mantienen el radio de curvatura adecuado del cable<li style='margin-bottom: 5px;'>Los compartimentos de cables profundos permiten la máxima densidad de cables<li style='margin-bottom: 5px;'>Los bordes redondeados protegen las cubiertas de los cables contra dañosLos orificios pasantes en los modelos de doble cara protegen el cable y al mismo tiempo facilitan el enrutamiento entre los lados frontal y posterior</div><!-- Especificaciones técnicas --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Generales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: NegroDigo de color: RAL 9005</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y Capacidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Mate lisoPeso: 1.81 kg</div></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Unidades de rack</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Rea de sección transversal frontal: 13.2 pulg²Rea de sección transversal trasera: 14.1 pulg²</div></div></div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de CablesCat 6 ø 0.25 pulg: 172 (posterior) / 161 (frontal)Cat 6A ø 0.30 pulg: 119 (posterior) / 112 (frontal)</div></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje a presión sin herramientas en rack estándar
Característica 2	Dedos en flecha para canalización precisa de cables
Característica 3	Postes terminales con radio de curvatura óptimo
Característica 4	Compartimentos profundos para alta densidad de cables
Característica 5	Bordes redondeados que protegen integridad de cables
Característica 6	Compatible con gabinetes y racks de marco abierto 2 o 4 postes