



SKU: DCHS2 Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$3,037.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><div style="margin-bottom: 30px;--><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 15px 0 0;--><Este administrador de cables cuenta con postes terminales resistentes, dedos en forma de flecha y montaje sin herramientas para enrutar fácilmente cables de datos de cobre y fibra horizontalmente e formato estándar de 19 pulgadas. gabinetes o en rack de marco abierto de 2 o 4 postes.---><div style="margin-bottom: 30px;--><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;--><Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;--><li style="margin-bottom: 5px;--><Disposición: de montaje a presión; mantiene el administrador de cables en su lugar mientras se instalan los tornillos de montaje<li style="margin-bottom: 5px;--><Los robustos dedos en forma de punta de flecha tienen forma para canalizar los cables hacia la base y están hechos de material compuesto negro<li style="margin-bottom: 5px;--><Los robustos postes redondeados de los extremos soportan el cable cuando entra y sale del administrador de cables y mantienen el radio de curvatura adecuado del cable<li style="margin-bottom: 5px;--><Los compartimentos de cables profundos permiten la máxima densidad de cables<li style="margin-bottom: 5px;--><Los bordes redondeados protegen las cubiertas de los cables contra daños<li style="margin-bottom: 5px;--><Los orificios pasantes en los modelos de doble cara protegen el cable y al mismo tiempo facilitan el enrutamiento entre los lados frontal y posterior<li style="margin-bottom: 5px;--><Las unidades de una y dos caras proporcionan una alta capacidad de cable, incluidos cables 5e, 6 y 6A---><div style="margin-bottom: 30px;--><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;--><Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;--><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;--><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;--><Dimensiones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;--><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style="margin-bottom: 5px;-->Altura: 201 mm<li style="margin-bottom: 5px;-->Ancho: 88 mm<li style="margin-bottom: 5px;-->Profundidad: 18.93 pulgadas/481 mm</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;--><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;--><Características físicas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;--><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style="margin-bottom: 5px;-->Tasa de llenado, cable frontal, Cat 5e Øsh: 0.22 pulg.: 208<li style="margin-bottom: 5px;-->Tasa de llenado, cable lateral, Cat 5e Øsh: 0.25 pulg.: 161<li style="margin-bottom: 5px;-->Tasa de llenado, cable frontal, Cat 6A Øsh: 0.30 pulg.: 112<li style="margin-bottom: 5px;-->Unidades de rack: 2</div><div style="margin-bottom: 5px;-->rea de sección transversal frontal: 13.2 pulg²</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;--><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;--><Capacidad de cableado</div><div style="padding: 15px; color: inherit;--><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style="margin-bottom: 5px;-->Tasa de llenado, cable frontal, Cat 5e Øsh: 0.22 pulg.: 208<li style="margin-bottom: 5px;-->Tasa de llenado, cable lateral, Cat 5e Øsh: 0.25 pulg.: 161<li style="margin-bottom: 5px;-->Tasa de llenado, cable frontal, Cat 6A Øsh: 0.30 pulg.: 112<li style="margin-bottom: 5px;-->Unidades de rack: 2</div><div style="margin-bottom: 5px;-->RÁl 9005</div><div style="padding: 15px; color: inherit;--><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style="margin-bottom: 5px;-->Acabado: Mate liso<li style="margin-bottom: 5px;-->Peso: 1.04 kg---><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Postes terminales resistentes para soporte eficaz
Característica 2	Dedos en forma de flecha para canalización precisa
Característica 3	Montaje a presión sin herramientas requeridas
Característica 4	Compatible con racks 19 pulgadas estándar
Característica 5	Compartimentos profundos para alta densidad
Característica 6	Diseño compacto 2 UR para espacio reducido