



Organizador de Cables Horizontal / Doble Cara Frontal y Posterior / Rack 19in / 2 UR / Capacidad 223 Cables Cat 5e

SKU: DCHD2 Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$2,786.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este organizador de cables horizontal de doble cara permite una gestión eficiente del cableado tanto en el frente como en la parte posterior del rack. Su diseño con montaje a presión mantiene el administrador firmemente en posición durante la instalación de tornillos, facilitando el trabajo del personal de TI. Los dedos en forma de punta de flecha canalizan los cables hacia la base de manera ordenada, mientras que los robustos postes terminales redondeados proporcionan el radio de curvatura adecuado para proteger tanto cables de cobre como de fibra óptica. La construcción en material compuesto negro ofrece durabilidad en entornos de centro de datos y salas de telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Montaje a presión sin herramientas en rack estándar de 19 pulgadasDiseño horizontal doble cara (frontal y posterior) para organización completaDedos en forma de flecha para canalización precisa hacia la basePostes terminales resistentes con radio de curvatura óptimoCompartimentos profundos con capacidad hasta 223 cables categoría 5eBordes redondeados que protegen cables de daños mecánicosCompatible con gabinetes y racks de marco abierto de 2 o 4 postes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Organizador de cables horizontal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Doble cara (frontal y posterior)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho de rack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>19 pulgadas (482.6 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Altura en unidades de rack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 UR (2U)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de cables</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Hasta 223 cables Cat 5e</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad de rack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Gabinetes y marco abierto 2 o 4 postes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Compuesto negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección de cables</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Bordes redondeados anti-daño</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipos de cable soportados</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cobre (datos) y fibra óptica</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje a presión sin herramientas en rack estándar
Característica 2	Dedos en flecha para canalización precisa de cables
Característica 3	Postes terminales con radio de curvatura óptimo
Característica 4	Compartimentos profundos para alta densidad de cables
Característica 5	Bordes redondeados que protegen integridad de cables
Característica 6	Compatible con gabinetes y racks de marco abierto 2 o 4 postes