



Organizador de Cables Horizontal / Sencillo Frontal / Rack 19in / 2 UR / Montaje sin Herramientas

SKU: DCHS2 Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$2,678.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;">Este organizador de cables horizontal CableTek de Hoffman está diseñado para gestionar eficientemente el cableado de cobre y fibra en entornos de rack de 19 pulgadas. Su configuración sencilla frontal permite el enrutamiento ordenado de cables en gabinetes cerrados o racks de marco abierto de 2 o 4 postes. La disposición de montaje a presión mantiene el administrador de cables firmemente en posición durante la instalación de los tornillos de montaje, agilizando el despliegue en campo. Los robustos dedos en forma de punta de flecha canalizan los cables hacia la base del organizador, mientras que los postes redondeados de los extremos proporcionan soporte estructural al cableado cuando este se dobla hacia los laterales.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Postes terminales resistentes para soporte eficaz de cablesDedos en forma de flecha para canalización precisa del cableadoMontaje sin herramientas mediante sistema a presiónCompatible con racks estándar de 19 pulgadasCompartimentos profundos para alta densidad de cableadoDiseño compacto de 2 unidades de rack para espacio reducido<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Marca</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Hoffman</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Modelo</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">DCHS2</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Ancho de Rack</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">19 pulgadas (482.6 mm)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Altura en Rack</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">2 UR (2 unidades de rack / 88.9 mm / 3.5 pulgadas)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Método de Montaje</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">A presión sin herramientas + tornillos de fijación</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Compatibilidad de Rack</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Gabinetes cerrados y racks de marco abierto 2 o 4 postes</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Tipo de Cableado</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Cobre y fibra óptica</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Orientación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Solo frontal (sencillo)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Postes terminales resistentes para soporte eficaz
Característica 2	Dedos en forma de flecha para canalización precisa
Característica 3	Montaje a presión sin herramientas requeridas
Característica 4	Compatible con racks 19 pulgadas estándar
Característica 5	Compartimentos profundos para alta densidad
Característica 6	Diseño compacto 2 UR para espacio reducido