



Organizador Vertical de Cable / 24U / Acero Sólido / 260 Cables CAT5E / Compatible Racks EIRL y EIQR

SKU: LPVM24U Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$905.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 16px;*>Este organizador vertical de cable de 24 unidades de rack proporciona una solución robusta para la gestión de cableado en centros de datos y salas de servidores. Fabricado con estructura de acero sólido, garantiza durabilidad y estabilidad en entornos de alta demanda. Su diseño incluye tapa protectora que mantiene el cableado organizado y protegido, mientras que la optimización para ventilación asegura un flujo de aire adecuado. Compatible exclusivamente con las series de racks EIRL y EIQR, facilita la instalación integrada en infraestructuras existentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 1.1em;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Tapa protectora para asegurar cableado organizado y protegidoEstructura de acero sólida con alta resistencia mecánicaCapacidad de 260 cables CAT5E (5.65 mm) o 225 cables CAT6 (6.1 mm)Soporta diversos calibres de cableado en una sola unidadDiseño optimizado para ventilación y acceso al cableadoConfiguración en dos piezas: base y tapa para instalación flexible<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 1.1em;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Organizador vertical de cable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Altura en Rack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>24 unidades (24U)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Acero sólido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Componentes</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Base y tapa (2 piezas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Capacidad CAT5E</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>260 cables (5.65 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Capacidad CAT6</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>225 cables (6.1 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Margen de Ventilación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>50% de espacio reservado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Racks serie EIRL y EIQR</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Soporte de Calibres</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Múltiples calibres de cableado</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent; margin-top: 16px;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Nota de Capacidad</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;*>Las capacidades de 260 cables CAT5E y 225 cables CAT6 están calculadas considerando un espacio de 50% para respiración del ducto, garantizando ventilación adecuada y previniendo sobrecalentamiento del cableado.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tapa protectora para cableado organizado
Característica 2	Estructura de acero sólida y duradera
Característica 3	Capacidad 260 cables CAT5E o 225 CAT6
Característica 4	Soporta múltiples calibres de cableado
Característica 5	Diseño optimizado para ventilación
Característica 6	Incluye base y tapa en dos piezas