



Organizador Vertical de Cable / Doble Capacidad Frontal y Posterior / 45 RU / 6.7in (170mm) Ancho / 83.0in (2108mm) Alto / Negro

SKU: WMPVHC45E Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$8,989.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este organizador vertical de cable de doble capacidad está diseñado para racks abiertos de 45 unidades de rack, ofreciendo gestión integral tanto en el frente como en la parte posterior del equipo. Su estructura compacta de 170 mm de ancho maximiza el espacio disponible en el centro de datos, mientras que los dedos de gestión con control de radio de curvatura protegen la integridad de los cables y mantienen el rendimiento de la red. La tapa con bisagra dual permite apertura de 110° hacia izquierda o derecha, facilitando el acceso y mantenimiento. Con capacidad para hasta 778 cables Cat. 6 de calibre 28 AWG, este organizador es ideal para infraestructuras de alta densidad que requieren orden, accesibilidad y protección de las conexiones.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Gestión integral de radio de curvatura en dedos para protección de cablesTapa con bisagra dual abre 110° a izquierda o derechaCompartimiento doble frontal y posterior para acceso flexibleCapacidad para hasta 778 cables Cat. 6 (28 AWG)Diseño compacto de 170 mm de ancho para optimización de espacioCumplimiento con normativa RoHS de seguridad ambiental<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Organizador vertical doble</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Espacios en Rack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>45 RU</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>6.7 in (170 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>83.0 in (2,108 mm) / 6.9 ft</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Profundidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>14.1 in (357 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plástico moldeado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Doble (frontal y posterior)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Distancia entre Orificios</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>27.6 in (701 mm) con kit WMPVCMB</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de Cables</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Hasta 778 cables Cat. 6 (28 AWG)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Normativa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Apertura de Tapa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>110° izquierda o derecha</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión integral de radio de curvatura en dedos
Característica 2	Tapa con bisagra dual abre 110° izquierda o derecha
Característica 3	Compartimiento doble para acceso flexible frontal y posterior
Característica 4	Capacidad para 778 cables Cat. 6 (28 AWG)
Característica 5	Diseño compacto de 170 mm de ancho
Característica 6	Cumplimiento con normativa RoHS