



Organizador Vertical de Cables / 40 UR / 70.8 in / Montaje Lateral en Riel de Rack / Interior / Negro

SKU: CWMVPV2440 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$3,853.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>El organizador vertical de cables in-cabinet está diseñado para enrutar, administrar y organizar cables con la flexibilidad necesaria para adaptarse a prácticamente cualquier diseño de gabinete ancho. Su construcción modular permite actualizaciones futuras sin necesidad de reemplazar la unidad completa. Soporta múltiples tipos de medios incluyendo UTP, SCTP, coaxial y fibra óptica, lo que lo convierte en una solución versátil para centros de datos y salas de telecomunicaciones. La alta capacidad de gestión de hasta 165 cables Cat 6 de calibre 28 AWG optimiza el espacio disponible dentro del gabinete.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Diseño modular para actualizaciones y flexibilidad a largo plazoCapacidad para cables Cat 6A y fibra óptica de alto rendimientoMontaje lateral en riel de rack ajustable para instalación precisaSoporta UTP, SCTP, coaxial y fibra óptica en una sola unidadAlta capacidad: hasta 165 cables Cat 6 (28 AWG)Compatibilidad con accesorios y gabinetes multimedia<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Orientación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Vertical</div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Altura Total</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>70.8 in (1825 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Ancho Total</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>1.95 in (50 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Profundidad Total</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>3.76 in (95.5 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Unidades de Rack</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>40 UR</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Ambiente</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Interior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material Base</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Acero con ducto de PVC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Temp. Máx. Operación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>60°C (140°F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Temp. Máx. Almacenamiento</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>65°C (149°F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Normativa</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Incluye</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Organizador, cubierta y kit de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular para actualizaciones futuras
Característica 2	Soporta Cat 6A, fibra óptica y coaxial
Característica 3	Capacidad para 165 cables Cat 6 de 28 AWG
Característica 4	Montaje lateral en riel de rack ajustable
Característica 5	Compatible con gabinetes multimedia
Característica 6	Material de acero con ducto de PVC