



Organizador Vertical de Cables / Alta Densidad 45 RU / Doble Frontal y Posterior / 6 in (152 mm) Ancho / Acero y ABS / Push-to-Close

SKU: PR2VD06 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$26,264.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Organizador vertical de alta densidad diseñado para racks abiertos de 45 unidades de rack (RU). Integra puertas frontal y posterior con mecanismo push-to-close que permite acceso rápido sin herramientas. La estructura incorpora soportes integrados que eliminan la necesidad de ensamblaje adicional durante la instalación. Los dedos de plástico ABS y las tapas de acero proporcionan durabilidad estructural mientras mantienen el control del radio de curvatura de los cables para proteger la integridad de la señal. Compatible con configuraciones de rack 2-post y 4-post según estándar EIA 19 pulgadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Organizador vertical doble (frontal y posterior) para rack abiertoCapacidad: 45 RU (83.9 in / 2130 mm de altura)Ancho: 6.0 in (152 mm)Profundidad: 20.7 in (526 mm)Material de tapas: aceroMaterial de dedos administradores: plástico ABSPuertas: acero con diseño push-to-closeEstructura: acero con soportes integrados sin ensamblajeControl integral de radio de curvaturaCompatibilidad: racks 2-post y 4-post estándar EIA 19Cumplimiento: normativa RoHSColor: negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Tipo: organizador de cable vertical dobleEspacios en rack: 45 RUControl integral de radio de curvaturaDiseño de alta densidad para gestión de cables</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Dimensiones (An x Al x Pr): 152.4 x 2130.4 x 526.5 mmAltura equivalente: 83.9 in (2130 mm)Ancho equivalente: 6.0 in (152 mm)Profundidad equivalente: 20.7 in (526 mm)Estructura: aceroDedos: plástico ABSPuertas: acero con push-to-closeColor: negroCumplimiento: RoHS</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad e Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Rack estándar EIA: 19Racks 2-post: compatibleRacks 4-post: compatibleSoportes integrados sin necesidad de ensamblajeInstalación en rack abierto</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión integral del radio de curvatura de cables
Característica 2	Puertas push-to-close sin herramientas ni ensamblaje
Característica 3	Compatible con racks 2-post y 4-post estándar EIA
Característica 4	Estructura de acero con dedos de plástico ABS resistentes
Característica 5	Diseño doble cara para organización frontal y posterior
Característica 6	Cumplimiento normativo RoHS para entornos profesionales