



Organizador Vertical de Cables para Rack 45 UR (79 in) / Acero Negro RAL 9005 / Sección 95x208 mm (3.7x8.2 in) / Capacidad 726 Cables / Dedos cada 1.75 pulg / ProLine S1 HOFFMAN

SKU: PS1CM218 Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$6,231.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El organizador vertical de cables está diseñado para la gestión de infraestructura de cableado en centros de datos de alta densidad. Su estructura abierta de 45 unidades de rack proporciona una capacidad máxima de 726 cables de 20 mm de diámetro, mientras que los dedos de punta de flecha espaciados cada 1.75 pulgadas garantizan la alineación precisa con los equipos montados en rack. Fabricado en acero dulce de 1.9 mm con acabado en polvo RAL 9005, el organizador incorpora dedos de compuesto de ingeniería que preservan el radio de doblez adecuado, protegiendo tanto cables de fibra óptica como de cobre. Su sistema de fijación directa a los ángulos del rack elimina la necesidad de herramientas especiales, agilizando el despliegue y las modificaciones posteriores de la instalación.

Características Generales

Gestión vertical abierta para hasta 726 cables de 20 mm

Capacidad de 464 cables de 25 mm al 75 % de llenado

Dos filas verticales de dedos de punta de flecha en compuesto de ingeniería negro

Espaciado de dedos cada 1.75 pulgadas alineado a unidades de rack

Protección del radio de doblez para cables de fibra y cobre

Acero dulce de 1.9 mm con acabado en polvo RAL 9005

Fijación directa a ángulos del rack sin herramientas especiales

Altura de 45 UR (2007 mm)

Sección de 95 x 208 mm (3.7 x 8.2 in)

Capacidad y Gestión

Gestión vertical abierta para hasta 726 cables de 20 mm

Capacidad de 464 cables de 25 mm al 75 % de llenado

Dedos de punta de flecha cada 1.75 pulgadas alineados a UR

Dedos de compuesto de ingeniería que protegen el radio de doblez

Altura: 45 UR (2007 mm)

Materiales y Dimensiones

Acero dulce de 1.9 mm de espesor

Acabado en polvo RAL 9005 (negro)

Sección: 95 x 208 mm (3.7 x 8.2 in)

Dedos de compuesto de ingeniería negro

Instalación y Montaje

Fijación directa a ángulos del rack

No requiere herramientas especiales

Columna vertical abierta de 45 UR

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad máxima de 726 cables de 20 mm de diámetro
Característica 2	464 cables de 25 mm con 75 % de llenado
Característica 3	Dedos de compuesto que protegen el radio de doblez
Característica 4	Instalación directa a ángulos de rack sin herramientas especiales
Característica 5	Construcción robusta en acero dulce de 1.9 mm
Característica 6	Sección interna de 95 x 208 mm para enrutamiento limpio