



Osciloscopio Análogo TENMA compacto de Mesa, 2 Canales, 30 MHz.

SKU: 72-2580 Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$24,195.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda: 30 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de muestreo: 250 MS/s (500 MS/s opcional)<li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de subida: $\leq 11\text{ ns}$<li style='margin-bottom: 5px;'>Escala horizontal (S/div): 5ns/div - 100s/div, paso by1- 2-5<li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla: LCD coloreada de 8" , 800 x 600 píxeles, 65536 colores.<li style='margin-bottom: 5px;'>Canal: 2 + 1 (externo)<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de registro: Max 10K<li style='margin-bottom: 5px;'>Acoplamiento de entrada: CC, CA, tierra<li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia de entrada: 1 MΩ ± 2%, en paralelo con 10 pF ± 5 pF<li style='margin-bottom: 5px;'>Max. voltaje de entrada: 400 V (PK-PK) (DC + AC PK-PK)<li style='margin-bottom: 5px;'>Precisión de ganancia DC: ± 3%<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad vertical: 5 mV / div - 5 V / div<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de disparador: Edge, Video, Slope, Pulse, Alternate<li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de activación: Automático, Normal, Individual<li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de línea / campo (Video): admite sistemas de transmisión estándar NTSC, PAL y SECAM<li style='margin-bottom: 5px;'>Medición automática: Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Sobreimpulso, Presopci, Frecuencia, Período, Tiempo de subida, Tiempo de caída, Retardo A & B, Retardo A & B, + Ancho, -Ancho, + Ciclo, -Ciclo<li style='margin-bottom: 5px;'>Matriz de forma de onda: +, -, $\times$, $\div$, FFT<li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento de forma de onda: 15 formas de onda<li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de comunicación: USB 2.0, USB / almacenamiento de archivos; Puerto LAN;<li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, CAT II</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Observación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'> Pregunte por tiempo de entrega.</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD color de 8 pulgadas con 65536 colores
Característica 2	Interfaz USB 2.0 y puerto LAN para conectividad remota
Característica 3	Disparo avanzado: edge, video, slope, pulse y alternate
Característica 4	Medición automática de parámetros de señal completa
Característica 5	Tiempo de subida 711 ns para captura de transitorios rápidos
Característica 6	Longitud de registro máxima de 10K puntos por canal