



Osciloscopio Digital RIGOL de 2 Canales Análogos, 200 MHz de Ancho de Banda Análoga, Vel. de Muestreo-Tiempo Real de 1 GS/s, Base de Tiempo (min.) de 2 ns/div.

SKU: DS1202Z-E Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$12,447.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Sección de título --><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Osciloscopio Digital RIGOL de 2 Canales Análogos, 200 MHz de Ancho de Banda Análoga, Vel. de Muestreo-Tiempo Real de 1 GS/s, Base de Tiempo (min.) de 2 ns/div.</h2></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Canales: 2<li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de banda: 200 MHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de Muestreo: 1GS/s<li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de Pico: 4 ns<li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad de la Memoria: 25 Mpts (Canal Sencillo) 12 Mpts (Doble Canal)<li style='margin-bottom: 5px;*>Tasa de Captura de Forma de Onda: 30,000 wfms/s<li style='margin-bottom: 5px;*>Escala Vertical: 1 mV/ div a 10 V/ div<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Base de Tiempo: 2ns/ div a 50s/ div<li style='margin-bottom: 5px;*>Modos de Disparo: Elevando, Callendo, Alternado<li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos Estándar: USB Huesped, USB Dispositivo, LAN, Salida Auxiliiar</div><!-- Sección de características generales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Alimentación: 100-240 Vca, 45-440 Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de Potencia: 50 Watt (max.)<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Salida: 3 V Pico a Pico<li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 1 kHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Temperatura (Operando): 0 °C a +50 °C<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Temperatura (No-Operando): -40 °C a +60 °C<li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla: 7" TFT LCD, (800 Horizontal x RGB x 480 Pixel Vertical)<li style='margin-bottom: 5px;*>Color del producto: Blanco y Gris<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso Neto del producto: 2.9 +/- 0.2 kg<li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño del Producto (W x H x D): 313 mm x 160.8 mm x 122.4 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Accesorios estándar: Sonda x 2 (1 x, 10 x conmutables), Cable de Alimentación, Cable USB<li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de Seguridad: IEC 61010-1</div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ancho de banda 200 MHz para señales de alta frecuencia
Característica 2	Muestreo 1 GS/s con detección de pico de 4 ns
Característica 3	Memoria 25 Mpts en canal sencillo para análisis extendido
Característica 4	Pantalla TFT LCD 7" con resolución 800x480 píxeles
Característica 5	Captura de formas de onda hasta 30,000 wfms/s
Característica 6	Alimentación universal 100-240 VCA para operación global