



OTDR para Pruebas en Enlaces de Fibra Óptica, Lambdas 1310/1550/1625 nm / Prueba Fibra Viva

SKU: 930XC-30F-APC-SC Marca: TEMPO Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$157,580.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>RÁPIDO </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.7;'>Funciones de prueba con un botón</h4> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0 0 10px 0;'>Comienza las mediciones con tan solo presionar un botón.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.7;'>Prueba automática</h4> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0 0 10px 0;'>Establece de manera automática los parámetros de prueba para obtener resultados óptimos de prueba.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Precisión</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Interfaz gráfica: Fácil de leer, incluso en condiciones de luz baja o brillante. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Rango dinámico de hasta 38 dB: Examina cables más largos y observa reflexiones menores. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Longitud y defectos de medidas: Encuentra fallas rápidamente. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Confiabilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El visor de enlaces anota el enlace de fibra completo en un formato de aprobado/falla fácil de interpretar. <li style='margin-bottom: 5px;'>El análisis de macrocurvatura ubica las pérdidas de fibra problemáticas a 1550 nm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Informes de aceptación de cable. Genera informes personalizados que incluyen firma de trazo y eventos de fibras. <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería de larga duración. Funciona por más tiempo sin carga. Hasta 8 horas de uso continuo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción resistente. Prueba de caída de 2 m, resistente a los impactos y construido para funcionar (certificado por GR-196). <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas BellCore requeridas por las mayores empresas de telecomunicaciones. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.7;'>Normas BellCore</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con todas las especificaciones en los extremos de temperatura especificados. <li style='margin-bottom: 5px;'>Operacional y dentro de las especificaciones luego de una tormenta de polvo simulada. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a EMI de acuerdo con GR-1089. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la lluvia sin trayectorias directas. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con Fibra Óptica Monomodo </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Prueba automática con un solo botón
Característica 2	Interfaz gráfica legible en cualquier condición de luz
Característica 3	Rango dinámico 38 dB para cables de gran longitud
Característica 4	Detección de macrocurvaturas en lambda 1550 nm
Característica 5	Visor de enlaces con formato aprobado/falla
Característica 6	Informes de aceptación de cable personalizables