



OTDR PRO de Alto Rendimiento para Enlaces de Fibra Óptica Monomodo / Pruebas en Fibra Óptica Viva / Longitudes de onda: 1310nm, 1550nm y 1625nm / Zona Muerta por Evento de 0.8 Metros (2.62 Pies) / VFL 5mW / Distancia de prueba de hasta 420 k

SKU: LP-OTDR-PRO-X Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas

\$107,078.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<p data-start='222' data-end='602' data-pasted='true'>El <strong data-start='225' data-end='242'>LP-OTDR-PRO-X es un OTDR portátil de alto rendimiento diseñado para cubrir todas las necesidades de medición en redes de fibra óptica, desde instalaciones FTTx hasta mantenimiento y resolución de fallas en campo. Su combinación de potencia, facilidad de uso y funciones avanzadas lo convierten en una herramienta ideal para <strong data-start='553' data-end='601'>ISPs, integradores y técnicos especializados.</p><p data-start='222' data-end='602'>
</p><p data-start='222' data-end='602'>Gracias a su interfaz intuitiva y análisis automatizado, este equipo permite realizar diagnósticos rápidos y precisos sin requerir un alto nivel de experiencia, optimizando tiempos de operación y reduciendo errores en campo.</p><p data-start='604' data-end='868'>
</p><h3 data-section-id='14gteil' data-start='910' data-end='954' data-pasted='true'>Alto rendimiento para redes exigentes</h3><ul data-start='955' data-end='1214'><li data-section-id='1dcbuq' data-start='955' data-end='1051' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Rango dinámico de hasta <strong data-start='981' data-end='990'>50 dB, ideal para enlaces largos y redes con múltiples divisores<li data-section-id='7dymzs' data-start='1052' data-end='1123' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Medición en múltiples longitudes de onda: <strong data-start='1096' data-end='1121'>1310 / 1550 / 1625 nm<li data-section-id='wzy20t' data-start='1124' data-end='1214' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Detección precisa de eventos: empalmes, conectores, pérdidas, macrocurvaturas y fallas<p>
</p><h3 data-section-id='1sd3xtm' data-start='1221' data-end='1260' data-pasted='true'>Diagnóstico preciso en redes GPON</h3><ul data-start='1261' data-end='1380'><li data-section-id='1q4tc7y' data-start='1261' data-end='1319' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Zonas ciegas ultra cortas: <strong data-start='1290' data-end='1317'>0.8 m (EDZ) / 4 m (ADZ)<li data-section-id='1lobiav' data-start='1320' data-end='1380' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Permite identificar eventos cercanos con mayor exactitud<p>
</p><h3 data-section-id='ltzxm1' data-start='1387' data-end='1437' data-pasted='true'>Análisis inteligente y fácil de interpretar</h3><ul data-start='1438' data-end='1622'><li data-section-id='e4qctu' data-start='1438' data-end='1524' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Software <strong data-start='1449' data-end='1463'>Link Image que transforma la traza OTDR en una vista gráfica sencilla<li data-section-id='1ep93gl' data-start='1525' data-end='1572' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Indicadores automáticos de <strong data-start='1554' data-end='1570'>PASA / FALLA<li data-section-id='1vkgyrk' data-start='1573' data-end='1622' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Reduce la necesidad de interpretación experta<p>
</p><h3 data-section-id='1awky2q' data-start='1629' data-end='1669' data-pasted='true'>Equipo multifuncional todo-en-uno</h3><ul data-start='1670' data-end='1912'><li data-section-id='1t9p4iw' data-start='1670' data-end='1812' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Integra funciones como:<ul data-start='1698' data-end='1812' style='font-size: initial; font-family: initial;'><li data-section-id='1j3xq6d' data-start='1698' data-end='1704' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>OTDR<li data-section-id='12u73lc' data-start='1707' data-end='1736' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Fuente de luz visible (VFL)<li data-section-id='uba8na' data-start='1739' data-end='1771' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Medidor de potencia<li data-section-id='vje3oh' data-start='1774' data-end='1812' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Inspector de conectores (No incluido)<li data-section-id='9l00mc' data-start='1813' data-end='1912' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Compatible con múltiples módulos para ampliar capacidades<p>
</p><h3 data-section-id='dvjgq0' data-start='1919' data-end='1956' data-pasted='true'>Diseñado para trabajo en campo</h3><ul data-start='1957' data-end='2104'><li data-section-id='15liveoa' data-start='1957' data-end='2001' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Hasta <strong data-start='1965' data-end='1990'>10 horas de autonomía continua<li data-section-id='1vf4at3' data-start='2002' data-end='2057' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Diseño robusto resistente a golpes, polvo y humedad<li data-section-id='15bi0c9' data-start='2058' data-end='2104' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Peso ligero (1.5 kg) para fácil transporte<p>
</p><h3 data-section-id='1u6z4b3' data-start='2111' data-end='2144' data-pasted='true'>Experiencia de uso moderna</h3><ul data-start='2145' data-end='2319'><li data-section-id='hr69x4' data-start='2145' data-end='2201' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Pantalla táctil de <strong data-start='2166' data-end='2180'>8 pulgadas de alta resolución<li data-section-id='vescco' data-start='2202' data-end='2252' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Operación rápida con modos automático y manual<li data-section-id='1vqlsq9' data-start='2253' data-end='2319' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Exportación de resultados en formatos estándar (SOR, JPG, CSV)<p>
</p><h3 data-section-id='9360qg' data-start='2326' data-end='2354' data-pasted='true'>Pruebas en red activa</h3><ul data-start='2355' data-end='2460'><li data-section-id='ssa6eb' data-start='2355' data-end='2414' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Compatible con pruebas en <strong data-start='2383' data-end='2412'>1625 / 1650 nm con filtro<li data-section-id='1ray7d7' data-start='2415' data-end='2460' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Permite medir sin interrumpir el servicio<p>
</p><h2 data-section-id='ge8muj' data-start='2467' data-end='2484' data-pasted='true'>Ideal para:</h2><ul data-start='2485' data-end='2624'><li data-section-id='3nyvum' data-start='2485' data-end='2519' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Proveedores de internet (ISPs)<li data-section-id='gwm0zs' data-start='2520' data-end='2557' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Instaladores de redes FTTx / GPON<li data-section-id='90t167' data-start='2558' data-end='2587' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Técnicos de mantenimiento<li data-section-id='7pkucy' data-start='2588' data-end='2624' style='font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;'>Ingenieros de telecomunicaciones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diagnóstico automatizado que reduce errores operativos en campo
Característica 2	Batería de litio 5000 mAh para jornadas extendidas sin recarga
Característica 3	Análisis de redes PON con splitters 1x4 hasta 1x64
Característica 4	Interfaz táctil de 8 pulgadas para navegación intuitiva de trazas
Característica 5	Medición en fibra viva sin interrumpir servicios activos
Característica 6	Localizador visual de fallas 5 mW para identificación rápida de rupturas