



Panel Administrable IP con Control de Energía Remoto, Aplicaciones de 12 y 24 Vcc.

SKU: ICT1805E12IRC Marca: ICT Categoría: Fuentes Industriales de CD

\$15,521.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Mediante el puerto de red y el software de administración incluido, permite al usuario monitorear de forma remota la condición del panel, el voltaje y la corriente, así como el consumo de cada salida en tiempo real lo que puede ser muy útil para identificar posibles fallas en los equipos conectados como radios, repetidores, amplificadores, etc.

Control de Energía Remoto por Ethernet

Permite encender o apagar remotamente y de forma individual cada una de las salidas del panel mediante la conexión Ethernet. Esto permite encender, apagar o reiniciar sus equipos en caso de falla o mantenimiento. Adicionalmente cuenta con la función 'Watchdog' la cual realiza un ping a una IP específica para reiniciar de forma específica equipos especiales como routers para evitar pérdida de comunicaciones.

Características Generales

- 12 circuitos de salida protegidos por fusibles individuales, 9 salidas con fusibles tipo ATO y 3 salidas con fusibles tipo JCASE.
- Rango de voltaje de operación: 12-30 Vcc.
- Corriente pico para el panel: 180 A
- Corriente continua para el panel: 150A
- Fusibles ATO de 25A (Max).
- Fusibles JCASE de 40A (Max).
- Indicadores LED y contactos de alarmas para detección de fallas.
- Diseño de 1UR para un máximo ahorro de espacio en racks de 19 pulgadas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto de voltaje, corriente y consumo por salida en tiempo real
Característica 2	Control individual ON/OFF/reinicio de 12 salidas vía Ethernet
Característica 3	Watchdog con reinicio automático por fallo de ping a IP configurada
Característica 4	12 circuitos protegidos con fusibles ATO y JCASE para seguridad eléctrica
Característica 5	Rango operativo 12-30 Vcc con capacidad total hasta 180 A
Característica 6	Diseño compacto 1U para rack 19 pulgadas (482.6 mm)