



Panel Administrador de Cables Vertical / 42 RU / Acero con Acabado en Polvo / 977.6 mm (3.2 ft) / Compatibilidad Anillos D, S1DR, S2DR, L, S1LR, S2LR / RoHS

SKU: XG-VCM42B Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$9,059.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel administrador de cables vertical diseñado para integrarse en gabinetes FlexFusion de 42 unidades de rack. Fabricado en acero con acabado en polvo para garantizar durabilidad en entornos de centro de datos e infraestructura de red. Su diseño permite la organización de cableado mediante múltiples opciones de anillos gestores, optimizando el flujo de aire y facilitando el mantenimiento. La construcción cumple con el estándar RoHS, asegurando su empleo en instalaciones con requerimientos ambientales específicos. Incluye elementos de fijación y documentación para despliegue inmediato.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de acero con recubrimiento en polvo negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acepta anillos en D, S1DR, S2DR, L, S1LR y S2LR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento con estándar RoHS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones compactas: 139.2 mm x 8.8 mm x 977.6 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso de 3.45 kg para manipulación segura en instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Unidades de rack: 42 RU</p><p style='margin: 6px 0;'>Compatibilidad anillos: D, S1DR, S2DR, L, S1LR, S2LR</p><p style='margin: 6px 0;'>Cumplimiento: RoHS</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Material: Acero</p><p style='margin: 6px 0;'>Acabado: Recubrimiento en polvo</p><p style='margin: 6px 0;'>Color: Negro</p><p style='margin: 6px 0;'>Ancho total: 139.2 mm (5.48')</p><p style='margin: 6px 0;'>Profundidad total: 8.8 mm (0.35')</p><p style='margin: 6px 0;'>Altura total: 977.6 mm (38.5')</p><p style='margin: 6px 0;'>Peso: 3.45 kg (7.6 lbs)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Panes de gestión de cables verticales (2)</p><p style='margin: 6px 0;'>Tornillos M5 x 12 mm (2)</p><p style='margin: 6px 0;'>Guía de instalación (1)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión vertical de cables en gabinetes FlexFusion de 42 RU
Característica 2	Acero con recubrimiento en polvo para resistencia a la corrosión
Característica 3	Compatible con seis tipos de anillos de gestión de cables
Característica 4	Cumplimiento RoHS para entornos con restricciones ambientales
Característica 5	Instalación simplificada con tornillería y guía incluidos
Característica 6	Perfil compacto de 8.8 mm de profundidad para máximo espacio útil