



Panel Ciego para Rack 19" / Cepillo de Nylon para Paso de Cables / Aislamiento Térmico / 1UR / Aluminio 0.060" / EIA/TIA-310-E

SKU: PNL-BRSH-1 Marca: SIEMON Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$819.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel ciego de 1UR con sistema de cepillo de nylon integrado para racks de 19 pulgadas, diseñado para el manejo ordenado de cables y el aislamiento térmico en centros de datos. Su construcción en aluminio de 0.060" con acabado de pintura en polvo negra proporciona resistencia estructural y durabilidad en entornos de alta densidad. El cepillo de nylon permite el paso de cables mientras mantiene la barrera térmica entre pasillos fríos y calientes, previniendo la recirculación de aire caliente y mejorando la eficiencia del sistema de enfriamiento. Cumple con el estándar EIA/TIA-310-E para garantizar compatibilidad con infraestructura de rack estandarizada. Incluye tornillería para instalación inmediata.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Panel ciego con cepillo de nylon integrado para paso de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección térmica para aislar pasillos de calor y frío<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción en aluminio 0.060" con acabado de pintura en polvo negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 44.5 x 482.6 x 9 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple estándar EIA/TIA-310-E para racks<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Reserva espacio para uso futuro en racks<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Previene recirculación de aire caliente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mejora eficiencia de enfriamiento en centros de datos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento térmico entre pasillos fríos y calientes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Prevención de recirculación de aire caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mejora de eficiencia de enfriamiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ocultación de espacios vacíos en racks<li style='padding: 6px 0;'>Reserva de espacio para uso futuro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Panel: Aluminio 0.060"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Pintura en polvo negra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cepillo: Nylon<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 44.5 x 482.6 x 9 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: 1UR para rack 19"<li style='padding: 6px 0;'>Estándar: EIA/TIA-310-E</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 panel ciego con cepillo integrado<li style='padding: 6px 0;'>4 tornillos y arandelas #12-24</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cepillo de nylon integrado que permite el paso ordenado de cables sin comprometer el aislamiento térmico
Característica 2	Aislamiento térmico entre pasillos fríos y calientes que previene recirculación de aire caliente
Característica 3	Construcción en aluminio 0.060" con pintura en polvo negra para durabilidad en centros de datos
Característica 4	Dimensiones compactas que optimizan el espacio de 1UR en racks de alta densidad
Característica 5	Cumplimiento EIA/TIA-310-E que garantiza compatibilidad con infraestructura estandarizada
Característica 6	Incluye 4 tornillos y arandelas #12-24 para instalación inmediata sin herramientas adicionales