



Panel Ciego para Rack / 19

SKU: TLBP1S-V Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$334.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel ciego de 1 UR para racks estándar de 19" (483 mm), diseñado para instalación sin herramientas en rieles con orificios cuadrados de 3/8" (9.5 mm) con o sin tuercas de jaula. Fabricado en material ABS resistente, minimiza el flujo de aire de derivación en gabinetes y racks, contribuyendo a la eficiencia térmica del centro de datos. Sus dimensiones de 482.6 x 44.7 mm garantizan compatibilidad universal conforme al estándar CEA-310-E. El acabado plano en color negro proporciona una apariencia profesional y ordenada en la infraestructura de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación: Sin herramientas, montaje rápido en campo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Función térmica: Minimiza flujo de aire de derivación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: ABS resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado: Plano, color negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Unidades de rack: 1 UR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándar: CEA-310-E<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumplimiento ambiental: RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 482.6 x 44.7 mm (ancho x alto)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño de rack: 19" (483 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración de orificios: 3/8" (9.5 mm) cuadrados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Con o sin tuercas de jaula<li style='padding: 6px 0;'>Color: Negro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estándares y Cumplimientos</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar de rack: CEA-310-E<li style='padding: 6px 0;'>Directiva ambiental: RoHS</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0;'>1 panel ciego de 1 UR con sistema de instalación sin herramientas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas que reduce tiempo de montaje en campo
Característica 2	Minimiza flujo de aire de derivación para eficiencia térmica
Característica 3	Compatible con rieles de orificios cuadrados de 3/8
Característica 4	Material ABS resistente para durabilidad en centros de datos
Característica 5	Formato plano de 1 UR para integración limpia en racks
Característica 6	Cumplimiento con estándar CEA-310-E para compatibilidad universal