



Panel comercial de incendio e intrusión con 2 particiones, 32 zonas cableadas o inalámbricas y 24 puntos direccionables V-Plex

SKU: VISTA-32FB-T Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Paneles de Alarma

\$11,487.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El VISTA-32FBPT es un panel comercial particionado de detección de incendio e intrusión de la línea VISTA de Honeywell. Combina en un solo panel la protección contra incendio y contra robo, con capacidad para 32 zonas usando tecnología cableada, inalámbrica y direccionable V-Plex. Está pensado para edificios de oficinas médicas y profesionales, iglesias, sinagogas, bancos, escuelas, centros comerciales y bodegas. Se integra con dispositivos direccionables V-Plex, teclados como el 6160CR-2 y 6162, control de acceso VISTAKEY y comunicadores AlarmNet para reporte de alarmas y servicios Total Connect.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>8 zonas cableadas Clase B, ampliables a 32 con puntos direccionables V-PlexHasta 32 zonas inalámbricas listadas UL con supervisión al 100%Controla 2 particiones independientes con opción de partición común24 puntos direccionables V-Plex (lazo Clase B, Estilo 3 SLC)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ZONAS CABLEADAS8 estándar, ampliables a 32 con V-Plex</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ZONAS INALÁMBRICASHasta 32</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PUNTOS V-PLEX24 direccionables (lazo Clase B, Estilo 3 SLC)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PARTICIONES2</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CIRCUITOS DE NOTIFICACIÓN2 NAC programables, 2.3A a 12V en total</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CÓDIGOS DE USUARIO75 (+ hasta 250 tarjetas de acceso VISTAKEY)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MEMORIA DE EVENTOS512 eventos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CERTIFICACIONESUL 864, ULC-S559, UL 1076, FM, CSFM, FDNY #6140</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 zonas cableadas Clase B, ampliables a 32 con puntos direccionables V-Plex
Característica 2	Hasta 32 zonas inalámbricas listadas UL con supervisión al 100%
Característica 3	Controla 2 particiones independientes con opción de partición común
Característica 4	24 puntos direccionables V-Plex (lazo Clase B, Estilo 3 SLC)
Característica 5	2 circuitos de notificación (NAC) programables, 2.3A a 12V en total
Característica 6	Hasta 75 códigos de usuario y 250 tarjetas de acceso con VISTAKEY
Característica 7	Certificaciones UL 864, ULC, FM, CSFM y FDNY (#6140); cumple NFPA 72