



SKU: VISTA48LANT Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El teclado/transceptor alfanumérico 6160RF con receptor inalámbrico integrado. Administra hasta 3 particiones independientes, zonas cableadas y hasta 40 zonas inalámbricas de la serie 5800, y puede agregar comunicación por IP o celular al incorporar el módulo opcional IPCOM o LTEM-PA. Está pensado para instalaciones residenciales, comerciales e institucionales que requieren gestión de múltiples áreas y monitoreo remoto mediante la app Resideo Total Connect. Se programa localmente por teclado o mediante el software Compass Downloading.

Características principales:

- Panel VISTA-48LA con gabinete y teclado/transceptor alfanumérico 6160RF con receptor inalámbrico integrado.
- Hasta 48 zonas cableadas y 16 de llavero, 64 zonas totales usando expansores 4219/4229.
- Soporta hasta 40 zonas inalámbricas de la serie 5800 gracias al receptor integrado en el 6160RF.
- Hasta 3 particiones independientes, una configurable como área común.
- Hasta 48 códigos de usuario con niveles de autoridad: instalador, maestro, estándar e invitado.
- Agrega comunicación IP o celular al incorporar el módulo opcional IPCOM o LTEM-PA.
- Registro de hasta 254 eventos en memoria con reloj de tiempo real.

Especificaciones técnicas:

- Dimensiones: 150x150x30 mm.
- Alimentación: 120VAC, 60Hz.
- Temperatura de operación: -10°C a 40°C.
- Humedad: 10% a 90%.
- Material: ABS.
- Color: Negro.
- Garantía: 3 años.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel VISTA-48LA con gabinete y teclado/transceptor alfanumérico 6160RF con receptor inalámbrico integrado
Característica 2	Hasta 48 zonas cableadas y 16 de llavero, 64 zonas totales usando expansores 4219/4229
Característica 3	Soporta hasta 40 zonas inalámbricas de la serie 5800 gracias al receptor integrado en el 6160RF
Característica 4	Hasta 3 particiones independientes, una configurable como área común
Característica 5	Hasta 48 códigos de usuario con niveles de autoridad: instalador, maestro, estándar e invitado
Característica 6	Agrega comunicación IP o celular al incorporar el módulo opcional IPCOM o LTEM-PA
Característica 7	Registro de hasta 254 eventos en memoria con reloj de tiempo real