



Panel de alarma de intrusión de 3 particiones y hasta 64 zonas, en kit completo de instalación

SKU: VISTA-48L-K2 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$3,953.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El VISTA-48LA es un panel de control de intrusión de Honeywell Home Resideo (familia ADEMCO VISTA) para aplicaciones residenciales, comerciales y de oficina. Administra hasta 3 particiones independientes, cada una operable como si tuviera su propio panel, y admite hasta 64 zonas combinando zonas cableadas y vía radio. Se programa mediante teclados direccionables o de forma remota con el software Compass Downloading de Ademco, e integra un comunicador que reporta eventos a la central receptora de alarmas. Este kit incluye el panel, gabinete, teclado, sirena, sensor de movimiento, contactos magnéticos, batería y transformador necesarios para una instalación completa.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Administra hasta 3 particiones independientes con área común configurableHasta 48 zonas cableadas más 16 vía radio (zonas 49-64) para 64 zonas en totalSoporta hasta 8 consolas direccionables 6148/6150/6160/6164Hasta 250 eventos en memoria, consultables con el software Compass DownloadingHasta 48 códigos de usuario con 6 niveles de autorización, incluida coacciónSalida de alarma de 12 VCC/2 A y corriente auxiliar de 600 mAIncluye gabinete, teclado 6148SP, sirena de 30 W, PIR, contactos y batería<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PARTICIONESHasta 3</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ZONASHasta 48 cableadas + 16 vía radio (64 en total)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CONSOLASHasta 8 direccionables (6148/6150/6160/6164)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CÓDIGOS DE USUARIOHasta 48, con 6 niveles de autorización</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MEMORIA DE EVENTOS250 eventos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SALIDA DE ALARMA12 VCC, 2 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓN AUXILIAR12 VCC, 600 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>BATERÍA DE RESERVA12 VCC, 6 AH mínimo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administra hasta 3 particiones independientes con área común configurable
Característica 2	Hasta 48 zonas cableadas más 16 vía radio (zonas 49-64) para 64 zonas en total
Característica 3	Soporta hasta 8 consolas direccionables 6148/6150/6160/6164
Característica 4	Hasta 250 eventos en memoria, consultables con el software Compass Downloading
Característica 5	Hasta 48 códigos de usuario con 6 niveles de autorización, incluida coacción
Característica 6	Salida de alarma de 12 VCC/2 A y corriente auxiliar de 600 mA
Característica 7	Incluye gabinete, teclado 6148SP, sirena de 30 W, PIR, contactos y batería