



SKU: DS-PHA64-W4P2 Marca: HIKVISION

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src='https://ftp3.mx/usuarios/jsosa/hikvision/images/logo/hikvision%20see%20flow.png' alt='Logo Hikvision' /> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/KJ7gpl22tc' allowfullscreen></iframe> </div> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin: 0; padding: 0; opacity: 0.8;'>Comparativa entre Versiones del Panel Híbrido</h3> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/1IH5ET9YDs' allowfullscreen></iframe> </div> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin: 0; padding: 0; opacity: 0.8;'>Restablecimiento a Valores de Fábrica</h3> </div> </div> <!-- Características principales y físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Expandible hasta 56 zonas inalámbricas o cableadas agregando expansores. <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta expansores de 8 zonas inalámbricas (DS-PM-RSWR-433) <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta expansores de 8 zonas cableadas (DS-PM-RS18) <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta 1 siren cableada directa al panel, 2 sirenas inalámbricas agregando el expansor (DS-PM-RSWR-433) <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta hasta 8 controles remotos p/ armar y desarmar agregando el modulo (DS-PM-RSWR-433) <li style='margin-bottom: 8px;'>Notificaciones por medio de la aplicación Hik-Connect, SMS (añadir modulo (DS-PMA-S2) <li style='margin-bottom: 8px;'>Hasta 8 particiones. <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta modulos de relay (DS-PM-RSO4) <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta modulos de relay (DS-PM-RSO4-H) <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta agregar 4 cámaras al panel para una grabación 7 segundos al accionar un sensor (2 Megapixel máximo). <li style='margin-bottom: 8px;'>Hasta 9 IVAAS (Intruder Verification As A Service): Soporta hasta 9 teclados. <li style='margin-bottom: 8px;'>No incluye batería de respaldo, se cotiza por separado (modelo sugerido: PL-4.5-12) <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión: 10M / 100M. <li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación 110 VCA (No incluye cable, recomendar: HIK-ACCORD) <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: - 10 ° C a 55 ° C. <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 220 x 152 x 31.5 mm. <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso 1.7 Kg. <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Panel de control de seguridad, admite W-Fi, LAN, GPRS y 3G / 4G, así como ISAPI, ISUP y SIA-Contacto Protocolo de identificación para Centrales de monitoreo (no compatible con la integración de monitoreo en la nube con HIK-PARTNER PRO), es aplicable a los escáneras de mercado, tienda, casa, fábrica, almacén, oficina, etc.</p> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src='https://ftp3.mx/usuarios/jsosa/banners/hikvision-integration.jpg' alt='Banner Hikvision' /> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> </div>