



Panel de alarma inalámbrico autocontenido con pantalla táctil de 4.7 pulgadas, listo para Total Connect y automatización Z-Wave

SKU: L5210-PK Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Automatización Z-WAVE

\$7,386.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El L5210-PK es un kit de panel de alarma inalámbrico autocontenido de la familia LYNX Touch de Honeywell, pensado para proteger casas y locales comerciales pequeños. Integra en un mismo gabinete el panel, el teclado táctil, el comunicador y la batería de respaldo recargable. Se usa en sistemas de intrusión residencial y puede ampliarse con zonas inalámbricas adicionales de la serie 5800. Es compatible con el servicio Honeywell Total Connect para armado/desarmado remoto y notificaciones, y admite el módulo Z-Wave para control de termostatos, cerraduras e iluminación.

Características principales

- Pantalla táctil a color de 4.7 pulgadas con anunciación por voz
- Soporta hasta 79 zonas inalámbricas con transmisores serie 5800
- Incluye comunicador telefónico integrado (línea PSTN)
- Admite módulos opcionales de comunicación IP, WiFi y celular GSM
- Automatización Z-Wave opcional con módulo L5100-ZWAVE
- Compatible con el servicio Honeywell Total Connect para monitoreo remoto
- Alcance RF nominal de 200 pies (61 m) para los transmisores inalámbricos

Especificaciones técnicas

Pantalla	Táctil a color de 4.7 pulgadas
Zonas	Hasta 79 (transmisores serie 5800)
Comunicación	PSTN integrada; IP, WiFi y GSM opcionales
Alimentación	110 VCA a 9 VCD, 2.7 A
Batería de respaldo	Níquel-metal hidruro recargable 7.2 VCD
Sirena	85 dB, patrones de fuego y robo
Automatización	Z-Wave opcional (módulo L5100-ZWAVE)

Videos

<https://www.youtube.com/embed/oSzm0KbIWlw>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil a color de 4.7 pulgadas con anunciación por voz
Característica 2	Soporta hasta 79 zonas inalámbricas con transmisores serie 5800
Característica 3	Incluye comunicador telefónico integrado (línea PSTN)
Característica 4	Admite módulos opcionales de comunicación IP, WiFi y celular GSM
Característica 5	Automatización Z-Wave opcional con módulo L5100-ZWAVE
Característica 6	Compatible con el servicio Honeywell Total Connect para monitoreo remoto
Característica 7	Alcance RF nominal de 200 pies (61 m) para los transmisores inalámbricos