



Panel de Alarma Inalambrico Autocontenido con Pantalla Touch L7000

SKU: L7000-PK Marca: HONEYWELL Categoría: Paneles de Alarma

\$10,924.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El LYNX Touch 7000 (L7000-PK) es un panel de control de alarma inalámbrico autónomo con pantalla táctil a color de 7 pulgadas, que integra teclado, sirena y comunicador en un solo gabinete. Permite administrar zonas cableadas e inalámbricas, automatización Z-Wave (termostatos, cerraduras, iluminación) y visualización básica de video desde la misma pantalla. Se comunica con la estación central por banda ancha, GSM, Wi-Fi o Ethernet, y es compatible con los servicios remotos Honeywell Total Connect. Este kit (PK) incluye un sensor de movimiento PIR, contactos magnéticos de puerta/ventana y un control remoto inalámbrico para completar una instalación básica.

Características principales

- Pantalla táctil a color de 7 pulgadas con menús gráficos e iconos
- Hasta 80 zonas inalámbricas, 24 para llaveros y 1 zona cableada
- Comunicación por banda ancha, GSM, Wi-Fi o Ethernet con protocolo Contact ID
- Automatización Z-Wave integrada para termostatos, cerraduras e iluminación
- Compatible con Honeywell Total Connect para control y notificación remota
- Incluye sensor PIR 5800PIR, contactos magnéticos 5816 y control remoto 5834-4
- Registro de eventos con capacidad para 256 eventos

Especificaciones técnicas

PANTALLA: Táctil color de 7 pulgadas, 800 x 480 px

ZONAS: 80 inalámbricas + 24 para llaveros + 1 cableada

COMUNICACIÓN: Banda ancha, GSM, Wi-Fi o Ethernet

AUTOMATIZACIÓN: Z-Wave integrado

EVENTOS: Registro de hasta 256 eventos

ALIMENTACIÓN: 110 Vca a 9 Vcc, 2.7 ACERTIFICACIONES: UL 985, UL 1023, UL 1635

KIT INCLUYE: PIR 5800PIR, contactos 5816, control remoto 5834-4

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas con menús gráficos e iconos
Característica 2	Hasta 80 zonas inalámbricas, 24 para llaveros y 1 zona cableada
Característica 3	Comunicación por banda ancha, GSM, Wi-Fi o Ethernet con protocolo Contact ID
Característica 4	Automatización Z-Wave integrada para termostatos, cerraduras e iluminación
Característica 5	Compatible con Honeywell Total Connect para control y notificación remota
Característica 6	Incluye sensor PIR 5800PIR, contactos magnéticos 5816 y control remoto 5834-4
Característica 7	Registro de eventos con capacidad para 256 eventos