



Panel de alarma todo-en-uno con pantalla táctil de 7 pulgadas y módulo de toma de control para sensores 5800, 2GIG, DSC, ITI/Qolsys y Bosch

SKU: PROA7FATAKEOVR1 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Paneles de Alarma

\$7,598.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El PROA7MTAKEOVR1 es un panel de alarma de seguridad todo-en-uno de la plataforma ProSeries de Resideo (Honeywell Home), con pantalla táctil a color de 7 pulgadas que integra controlador inalámbrico, comunicador, micrófono, altavoz y sirena en un solo equipo. Se utiliza en instalaciones residenciales y de pequeño comercio que requieren un sistema de intrusión escalable y modular. Incluye el módulo de toma de control (protakeover), que permite migrar sensores inalámbricos existentes de las marcas 5800, 2GIG, DSC, ITI/Qolsys y Bosch sin recablear la instalación. Es compatible con sensores bidireccionales SiX con cifrado AES-128 y se integra con la app Resideo Total Connect y la plataforma de gestión remota AlarmNet 360.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas con comunicador, micrófono, altavoz y sirena de 85 dBHasta 250 zonas de seguridad, incluyendo 127 dispositivos inalámbricos bidireccionales SiXCifrado AES-128 bidireccional en sensores y periféricos SiX con actualización de firmware OTAIncluye módulo para toma de control de sensores 5800, 2GIG, DSC, ITI/Qolsys y BoschHasta 78 dispositivos Z-Wave Plus para automatización (luzes, cerraduras, termostatos, garaje)4 particiones programables, 96 usuarios y memoria para 4,000 eventosComunicación LTE y Wi-Fi con gestión remota vía AlarmNet 360<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PantallaTáctil capacitiva de 7" (1024x600 px), retroiluminada por LED</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Zonas250 totales (hasta 127 dispositivos SiX bidireccionales)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CifradoAES de 128 bits, bidireccional, en sensores SiX</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Toma de controlMódulo opcional para sensores 5800, 2GIG, DSC 433 MHz, ITI/Qolsys y Bosch</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Z-Wave PlusHasta 78 dispositivos (60 luces, 6 termostatos, 6 cerraduras, 6 garajes)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Usuarios y memoria96 usuarios, 4,000 registros de evento</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>AlimentaciónEntrada 110-240 Vca; salida 9 Vcc, 2.5 A; respaldo ion-litio 3.6 V, 7500 mAh (24 h)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CertificacionesUL 985/1023/1610/1637/2017; NOM-208, NOM-001, NOM-024</div></div></div>

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 15:48