



Panel de alarma y hogar inteligente todo en uno con pantalla táctil de 7 pulgadas y comunicador integrado

SKU: PROA7M Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$4,036.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El PROA7M es un panel de seguridad y hogar inteligente todo en uno de la línea ProSeries de Resideo/Honeywell Home, que integra en un solo equipo una pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas, controlador inalámbrico, comunicador, micrófono, altavoz y sirena de 85 dB. Se utiliza en instalaciones profesionales de seguridad residencial y de pequeños negocios que requieren detección de intrusión y automatización del hogar. Es compatible con la gama de sensores y accesorios inalámbricos bidireccionales SIX de Resideo, con cifrado AES-128 y actualización de firmware por aire (OTA), así como, mediante el módulo opcional Wi-Fi/Z-Wave Plus (no incluido de fábrica en el modelo base), con dispositivos Z-Wave Plus para control de iluminación, cerraduras y termostatos. Se integra con la aplicación Resideo Total Connect para control remoto y con la plataforma AlarmNet 360 para programación y monitoreo a distancia.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Pantalla táctil capacitiva a color de 7 pulgadas con resolución 1024x600Controlador inalámbrico SiX bidireccional con cifrado AES-128 integradoHasta 250 zonas de seguridad, incluyendo dispositivos SiX y unidireccionalesHasta 127 dispositivos SiX bidireccionales; 78 Z-Wave Plus con módulo opcional4 particiones, 96 usuarios y 4,000 registros de eventosComunicador reemplazable con integración a Resideo Total ConnectProgramación y diagnóstico remoto mediante la plataforma AlarmNet 360<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Pantallatáctil capacitiva de 7' (1024x600 px), retroiluminada por LED</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Zonas de seguridadhasta 250 (SiX + unidireccionales)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dispositivos Z-Wave Plushasta 78 (60 luces, 6 termostatos, 6 cerraduras, 6 garajes), requiere módulo opcional Wi-Fi/Z-Wave Plus</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dispositivos SiX bidireccionaleshasta 127</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dispositivos SiX unidireccionaleshasta 250</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Particioneshasta 4</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Usuarios96 códigos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Memoria de eventos4,000 registros</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones y peso200.6 x 146.6 x 26.9 mm, 0.95 kg</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil capacitiva a color de 7 pulgadas con resolución 1024x600
Característica 2	Controlador inalámbrico SIX bidireccional con cifrado AES-128 integrado
Característica 3	Hasta 250 zonas de seguridad, incluyendo dispositivos SiX y unidireccionales
Característica 4	Hasta 127 dispositivos SiX bidireccionales; 78 Z-Wave Plus con módulo opcional
Característica 5	4 particiones, 96 usuarios y 4,000 registros de eventos
Característica 6	Comunicador reemplazable con integración a Resideo Total Connect
Característica 7	Programación y diagnóstico remoto mediante la plataforma AlarmNet 360