



SKU: XMRCP4 Marca: STREAMAX Categoría: Accesorios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src='http://ftp3.mx.usuarios/abernumen/bannerxmrx.jpg' alt='Banner XMXR'></div><p style='margin: 15px 0; opacity: 0.7;'><p>Seguridad Sobre Ruedas</p><p style='margin: 15px 0;'>Obtenga la mayor calidad de imagen con las cámaras para soluciones de videovigilancia móvil XMXR la cual ofrece nuevos diseños en cámaras AHD con la mejor tecnología Anti-vibración y alta fiabilidad.</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border-left: 5px solid #080808; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.2); background-color: rgba(128, 128, 128, 0.16);'><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características principales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Pantalla Touch de 7".<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud del cable de conexión es de 5 metros.<div style='margin-bottom: 8px;'>Incluye megáfono para función de audio de dos vías mediante el software de monitoreo.</div><div style='border-left: 5px solid #080808; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.2); background-color: rgba(128, 128, 128, 0.16);'><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de operación 12 Vcc (alimentación proporcionada por el MDVR).<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación -20~70°C.<div style='margin-bottom: 8px;'>Método de configuración.</div><div style='border-left: 5px solid #080808; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.2); background-color: rgba(128, 128, 128, 0.16);'><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características Destacadas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Método de configuración.<li style='margin-bottom: 8px;'>Para la integración del monitor con los modelos XMXR401NAHDS y XMXR401NAHDS/SM, es necesario contar con el modelo de modulo de alarmas XMRSSENSOR.<li style='margin-bottom: 8px;'>Para integración del monitor con el modelo XMXR401NAHD es necesario contar con el modelo XMRCP4TRANSN SERIES.<li style='margin-bottom: 8px;'>Reproducción de grabaciones.<li style='margin-bottom: 8px;'>Brinda la opción de audio de dos vías y mensaje de texto vía centro de monitoreo.</div><div style='margin: 40px 0; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;'><div style='width: 100%; max-width: 560px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/1HsOP-AM1GU?controls=0' allowfullscreen></iframe></div><div style='width: 100%; max-width: 560px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/3TaaH8Mj7qE' allowfullscreen></iframe></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil de 7" para control intuitivo
Característica 2	Cable de conexión de 5 metros de largo
Característica 3	Audio de dos vías integrado con megáfono
Característica 4	Voltaje de operación 12 VCC estable y seguro
Característica 5	Rango de temperatura -20°C a 70°C ampliado
Característica 6	Soporta integración con múltiples modelos XMR Epcos