



Panel de Control de Acceso 4 Puertas / 30,000 Tarjetas / TCP/IP RS485 / Gabinete y Fuente 12VCC 3A / Software ZKAccess 3.5

SKU: SYSCA-4R-4D Marca: ZKTECO - AccessPRO Categoría: Controladores de Acceso

\$3,827.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px;'/><div style='text-align: center; margin-top: 30px;'/><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px; color: inherit; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px;'/>ZKTECO &mdot; AccessPRO &mdot; Control de Acceso</p><h2 style='font-size: 36px; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: normal; line-height: 1.2;'/><strong style='font-weight: bold;'/>Cuatro puertas.
Un panel. Control total. </h2><p style='text-align: center; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; max-width: 600px; margin: 0 auto 20px;'/>El SYSCA-4R-4D gestiona 30,000 tarjetas, 100,000 eventos y 4 puertas con lógica de esclusamiento, anti-passback y verificación multi-usuario. Todo desde un solo gabinete metálico con fuente integrada. </p></div></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 40px; justify-content: center;'/><div style='flex: 1 1 120px; min-width: 100px; text-align: center; padding: 20px 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px;'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'/>4</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>Puertas</div></div><div style='flex: 1 1 120px; min-width: 100px; text-align: center; padding: 20px 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px;'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'/>30K</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>Tarjetas</div></div><div style='flex: 1 1 120px; min-width: 100px; text-align: center; padding: 20px 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px;'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'/>100K</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>Eventos</div></div><div style='flex: 1 1 120px; min-width: 100px; text-align: center; padding: 20px 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px;'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'/>8 GB</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>SD Max</div></div><div style='flex: 1 1 120px; min-width: 100px; text-align: center; padding: 20px 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px;'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'/>8</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>Salidas Relé</div><div style='flex: 1 1 120px; min-width: 100px; text-align: center; padding: 20px 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px;'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'/>12V</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>Fuente 3A</div></div></div><!-- ===== PILAR 1 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; align-items: center;'/><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; color: inherit; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px;'/>Arquitectura</p><h3 style='font-size: 24px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: normal; line-height: 1.3;'/><strong style='font-weight: bold;'/>Cuatro puertas,
ocho lectores,
un solo panel. </h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: justify;'/>Se instala en el cuarto de telecomunicaciones y desde ahí gobierna cuatro accesos simultáneos. Cada puerta admite dos lectores Wiegand — entrada y salida — con botón de salida y sensor magnético independientes. Las cuatro salidas de relevador NC/NO/COM entregan 12V para chapas electromagnéticas o de solenoide, y otras cuatro salidas auxiliares manejan alarmas, sirenas o iluminación. </p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/></div></div><!-- ===== PILAR 2 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; align-items: center; flex-direction: row-reverse;'/><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; color: inherit; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px;'/>Inteligencia</p><h3 style='font-size: 24px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: normal; line-height: 1.3;'/><strong style='font-weight: bold;'/>La puerta no se abre
si no debe abrirse. </h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: justify;'/>Anti-passback: quien entrón no puede volver a entrar sin haber salido. Exclusamiento: una puerta no se abre hasta que la otra se cierra. Verificación multi- credenciales distintas para acceder a zonas de alta seguridad. Horarios por puerta y por grupo. Con lector SYSKR602EKB, combina tarjeta + contraseña en una sola operación. El panel decide en milisegundos, sin depender del servidor. </p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/></div></div><!-- ===== PILAR 3 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; align-items: center;'/><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; color: inherit; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px;'/>Conectividad</p><h3 style='font-size: 24px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: normal; line-height: 1.3;'/><strong style='font-weight: bold;'/>TCP/IP y RS485
Habra con lo que sea. </h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: justify;'/>Un cable de red al switch y el panel están en línea. El puerto RS485 encadena mültiples paneles en bus para instalaciones que escalan. El puerto Wiegand multi-formato acepta lectores de proximidad SYSKR600E/601E, lectores con teclado SYSKR602EKB, o lectores de largo alcance PRO6RF y PRO12RF. El software ZKAccess 3.5 se instala en Windows y administra todo desde una interfaz en español. </p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/></div></div><!-- ===== PILAR 4 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; align-items: center; flex-direction: row-reverse;'/><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; color: inherit; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px;'/>Instalación</p><h3 style='font-size: 24px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: normal; line-height: 1.3;'/><strong style='font-weight: bold;'/>Abre la caja,
conecta y listo. </h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: justify;'/>El gabinete metálico de 380 × 290 × 80 mm incluye la fuente de 12VCC/3A con cargador de batería integrado ón la caja, conecta la batería de respaldo (no incluida) y el panel sigue operando durante un apagón. Opera de 0 a 55 °C, en interior o en cuarto técnico. Las bomeras están rotuladas. La guía de instalación rápida y los recursos de configuración están disponibles en el centro de ayuda . </p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 40px;'/><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; color: inherit; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; text-align: center;'/>Donde el control de acceso importa</p><h3 style='font-size: 22px; margin-bottom: 20px; color: inherit; font-weight: normal; text-align: center;'/><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;'/><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 160px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px 16px; text-align: center;'/><div style='font-size: 15px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 6px;'/>Corporativo</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>4 puertas de oficina con horarios por departamento</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 160px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px 16px; text-align: center;'/><div style='font-size: 15px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 6px;'/>Industria</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>Acceso a almacenes y zonas restringidas con anti-passback</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 160px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px 16px; text-align: center;'/><div style='font-size: 15px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 6px;'/>Salud</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>Farmacia, archivo clínico y quirófano con esclusamiento</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 160px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px 16px; text-align: center;'/><div style='font-size: 15px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 6px;'/>Educación</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>Físicas y bibliotecas con verificación multi-usuario</div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; color: inherit; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; text-align: center;'/>Especificaciones</p><h3 style='font-size: 22px; margin-bottom: 20px; color: inherit; font-weight: normal; text-align: center;'/><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'/><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 12px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'/>Capacidad</div><div style='font-size: 15px; color: inherit;'/><dl style='margin: 0; font-size: 14px;'/><dt style='opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'/>Tarjetas</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0;'/>30,000</dd><dt style='opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'/>Eventos</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0;'/>100,000 (expandible SD 32 GB)</dd><dt style='opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'/>Puertas</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0;'/>4</dd><dt style='opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'/>Lectores</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0;'/>8 (2 por puerta)</dd></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 12px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'/>Conectividad</div><div style='font-size: 15px; color: inherit;'/><dl style='margin: 0; font-size: 14px;'/><dt style='opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'/>Red</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0;'/>TCP/IP y RS485</dd><dt style='opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'/>Lectores</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0;'/>Wiegand Multi-Formato</dd><dt style='opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'/>Software</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0;'/>ZKAccess 3.5 (Windows)</dd><dt style='opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'/>Lectores compatibles</dt><dd style='margin: 0;'/>SYSKR600E, 601E, 602EKB, PRO6RF, PRO12RF</dd></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 12px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'/>E/S y Alimentación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><dl style='margin: 0; font-size: 14px;'/><dt style='opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'/>Dimensiones</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0;'/>380 × 290 × 80 mm</dd><dt style='opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'/>Gabinete</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0;'/>Metálico</dd><dt style='opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'/>Temperatura</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0;'/>0 a 55 °C</dd><dt style='opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'/>Garantía</dt><dd style='margin: 0;'/>3 años</dd></div></div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; color: inherit; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; text-align: center;'/>Diagrama de Conexión</p><h3 style='font-size: 22px; margin-bottom: 20px; color: inherit; font-weight: normal; text-align: center;'/><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'/><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/><div style='font-size: 15px; color: inherit; font-weight: normal; text-align: center;'/>Arquitectura del sistema</div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; margin-bottom: 20px; padding: 40px 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 16px;'/><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px; color: inherit; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px;'/>SYSCA-4R-4D</p><h3 style='font-size: 24px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: normal;'/>Panel de control de acceso.
Simplemente funciona. </h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 500px; margin: 0 auto 15px;'/>Compatible con lectores SYSKR600E, SYSKR601E, SYSKR602EKB, PRO6RF y PRO12RF. Software ZKAccess 3.5 en español. Soporte técnico incluido. </p><p style='font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit;'/>3 años de

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de 100,000 eventos con memoria SD hasta 32 GB
Característica 2	Lógica de esclusamiento y anti-passback para flujos seguros
Característica 3	Verificación multi-usuario para puntos de alto riesgo
Característica 4	Integración dual TCP/IP y RS485 con sistemas existentes
Característica 5	Gabinete metálico con fuente 12VCC.3A incluida
Característica 6	4 salidas de relé NC/NO/COM para control de chapas