



Panel de Control de Acceso IP / Pantalla Táctil IPS 5 Pulgadas / Cámara 2 Megapixel / Reconocimiento Facial / Múltiples Métodos de Desbloqueo / PoE / IP66 / IK08

SKU: S535KIT Marca: AKUVOX Categoría: Videoporteros IP

\$10,435.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El panel de control de acceso IP con pantalla táctil IPS de 5 pulgadas está diseñado para gestionar el acceso en entornos residenciales, comerciales e industriales. Integra una cámara de 2 megapíxeles con autoiluminación y un ángulo de visión de 116° horizontal y 62° vertical, permitiendo una identificación visual precisa en condiciones variables de iluminación. El dispositivo soporta múltiples métodos de desbloqueo, incluyendo reconocimiento facial, tarjetas EM/MIFARE, PIN, BLE y códigos QR, ofreciendo flexibilidad operativa para diferentes perfiles de usuario. La comunicación bidireccional de audio incorpora cancelación de eco para garantizar interacciones claras entre visitantes y personal de seguridad. Su construcción con panel de aluminio, grado de protección IP66 e IK08, asegura durabilidad en instalaciones tanto interiores como exteriores expuestas a condiciones adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla táctil IPS de 5 pulgadas con panel de aluminioCámara de 2MP con autoiluminación y ángulo de visión 116° (H) / 62° (V)Desbloqueo multivia: reconocimiento facial, tarjetas EM/MIFARE, PIN, BLE y códigos QRComunicación bidireccional de audio con cancelación de ecoCompatibilidad con módulos expandibles: LTE, huella dactilarCompatible SIP y ONVIFAlimentación PoEProtección IP66 e IK08</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Resolución de cámara: 2 megapíxelesÁngulo de visión: 116° (H) / 62° (V)Autoiluminación para visión nocturnaMétodos de desbloqueo: rostro, tarjeta EM/MIFARE, PIN, BLE, QRReconocimiento facial integradoLector de códigos QRComunicación bidireccional con cancelación de ecoCompatible SIP y ONVIF</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Pantalla: táctil IPS de 5 pulgadasPanel frontal: aluminioProtección: IP66 e IK08Alimentación: PoE (Power over Ethernet)Montaje: en paredMódulos expandibles disponibles: LTE, huella dactilar</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Panel de control de accesoAccesorios de montaje en pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial integrado para acceso sin contacto
Característica 2	Lector de códigos QR y BLE para apertura desde dispositivos móviles
Característica 3	Pantalla táctil IPS de 5 pulgadas con panel de aluminio resistente
Característica 4	Cámara 2MP con autoluminación y ángulo de visión 116° horizontal
Característica 5	Audio bidireccional con cancelación de eco para comunicación clara
Característica 6	Compatibilidad SIP y ONVIF para integración con sistemas existentes