

Sin imagen disponible

Panel de control de acceso para 2 puertas y 4 lectores, PoE, OSDP v2 y Wiegand, compatible con MAXPRO Cloud y WIN-PAK

SKU: MPA2MPSU Marca: HONEYWELL Categoría: Controladores de Acceso

\$25,642.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El MPA2MPSU es un controlador de control de acceso MAXPRO Access de Honeywell para 2 puertas y 4 lectores, incluido en caja metálica con fuente de alimentación. Permite gestionar el acceso a instalaciones desde cualquier lugar con conexión Ethernet o Internet, sin necesidad de software o PC dedicados. Es expandible hasta 36 puertas/72 lectores por lazo de controlador y se administra desde el navegador web integrado, la nube MAXPRO Cloud o el software WIN-PAK. Se utiliza en oficinas, comercios e instalaciones que requieren asegurar puertas, administrar el acceso de empleados y generar reportes de cumplimiento normativo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Controla 2 puertas y 4 lectores, expandible hasta 36 puertas/72 lectores por lazo RS-485Compatible con lectores Wiegand y OSDP v2, combinables en la misma instalaciónComunicación por Ethernet, RS-485 y USB-C; alimentación PoE o fuente 13.8 V/45 WEntrada dedicada de panel de incendio (FACP) que libera todas las puertas en emergenciaGestión desde navegador web integrado, MAXPRO Cloud o WIN-PAKCifrado AES de 256 bits y TLS 1.2 entre el panel y el host; AES de 128 bits en comunicación OSDP v2Listado UL 294, con respaldo de batería de 12 V<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PUERTAS/LECTORES2 puertas, 4 lectores (ampliable a 36 puertas/72 lectores)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PROTOCOLOS DE LECTORWiegand y OSDP v2</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMUNICACIÓNEthernet, RS-485, USB-C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓNEntrada 100-240 VAC, salida 13.8 VCD/3.3 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ENTRADAS/SALIDAS16(+8) entradas supervisadas; 4 salidas de puerta + 4 auxiliares</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>BATERÍA DE RESPALDO12 VCD, 7 a 12 Ah</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SOFTWARE COMPATIBLENavegador web integrado, MAXPRO Cloud, WIN-PAK</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIÓNUL 294 listado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES360 x 410 x 110 mm, ~7.8 kg con batería</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/4300_HONEY_4148MPA2_Spanish_V1_HD' allowfullscreen></iframe></div></div>