



Panel de Control de Alarma Contra Incendio Direccional / 50 Dispositivos / Comunicador IP y POTS Preinstalado / 2 Circuitos NAC / LCD 80 Caracteres / UL 864 10ª Edición

SKU: NFW-50X Marca: NOTIFIER Categoría: Direccionables

\$23,670.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El NFW50X es un panel de control de alarma contra incendio (FACP) direccional de la serie FireWarden, diseñado como reemplazo directo del modelo NFW-50 para instalaciones de pequeña y mediana escala. Administra hasta 50 dispositivos direccionables, incluyendo detectores y módulos, en un único lazo SLC compatible con los protocolos FlashScan y CLIP. Incorpora de fábrica un comunicador IPOTS-COM que permite el reporte de eventos a la central de monitoreo mediante línea telefónica (POTS) y conectividad IP, ofreciendo redundancia en las comunicaciones. Cuenta con dos circuitos NAC programables de forma independiente en configuración Clase A o B, pantalla LCD integral de 80 caracteres con retroiluminación, y capacidad de sincronización estroboscópica con dispositivos de marcas System Sensor, Wheelock y Gentex. Además, es compatible con dispositivos inalámbricos SWIFT y cumple con el listado UL 864, 10ª edición, incluyendo prueba automática de sensibilidad del detector conforme a NFPA 72.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel direccional de detección de incendio serie FireWardenAdministra hasta 50 dispositivos direccionables (detectores y módulos) en un lazo SLCComunicador IPOTS-COM (IP y POTS) preinstalado de fábricaDos circuitos NAC Clase A o B, programables de forma independientePantalla LCD integral de 80 caracteres con retroiluminaciónSincronización estroboscópica para dispositivos System Sensor, Wheelock y GentexCompatible con dispositivos inalámbricos SWIFT y protocolos FlashScan y CLIPListado UL 864, 10ª edición, con prueba automática de sensibilidad del detector (NFPA 72)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Capacidad: 50 dispositivos direccionablesLazo SLC: 1 lazo compatible con FlashScan y CLIPCircuitos NAC: 2 (Clase A o B independientes)Prueba automática de sensibilidad del detector (NFPA 72)Listado UL 864, 10ª edición</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Pantalla: LCD de 80 caracteres con retroiluminaciónComunicador: IPOTS-COM preinstalado (IP y POTS)Compatibilidad inalámbrica: Dispositivos SWIFTSincronización: System Sensor, Wheelock, Gentex</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Panel de control NFW50XComunicador IPOTS-COM preinstalado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicador dual IP y POTS preinstalado para reporte redundante a central de monitoreo
Característica 2	Gestión de hasta 50 dispositivos direccionables en un solo lazo SLC
Característica 3	Dos circuitos NAC programables independientes Clase A o B
Característica 4	Sincronización estroboscópica con dispositivos System Sensor, Wheelock y Gentex
Característica 5	Pantalla LCD de 80 caracteres con retroiluminación para diagnóstico rápido
Característica 6	Compatible con dispositivos inalámbricos SWIFT y protocolos FlashScan y CLIP

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 22/09/2026 07:31