



Panel de Control de Alarma Contra Incendio / Direccionable Inteligente / 1 a 10 Lazos SLC / 3,180 Dispositivos / Red 200 Nodos / LCD 640 Caracteres

SKU: NFS2-3030    Marca: NOTIFIER    Categoría: Direccionables

\$240,120.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de control de alarma contra incendio inteligente y direccionable de la serie ONYX, con interfaz de usuario en inglés, diseñado para instalaciones medianas y grandes. Su arquitectura modular admite de 1 a 10 lazos de línea de señalización (SLC), permitiendo escalar el sistema según los requisitos específicos de cada proyecto. El panel soporta detectores y módulos direccionables FlashScan, anunciadores gráficos, comunicadores telefónicos e integración con plataforma en la nube CLS. Incluye pantalla LCD retroiluminada de 640 caracteres para visualización clara de eventos y estados del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Expandible de 1 a 10 lazos SLC inteligentes aislados, Clase A, B o X</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Hasta 159 detectores y 159 módulos por lazo (318 dispositivos por lazo)</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta hasta 3,180 dispositivos direccionables por panel o nodo de red</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Pantalla LCD retroiluminada de 640 caracteres (16 líneas x 40 caracteres)</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Certificado para aplicaciones sísmicas con kit de montaje adecuado</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Red de alta velocidad hasta 200 nodos o red estándar hasta 103 nodos</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Historial no volátil de 4,000 eventos más 1,000 de solo alarma</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con detectores y módulos direccionables FlashScan</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Integración con anunciadores gráficos y comunicadores telefónicos</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con plataforma en la nube CLS</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Lazos SLC: 1 a 10 expandibles</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Dispositivos por lazo: 318 (159 detectores + 159 módulos)</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad total por panel/nodo: 3,180 dispositivos direccionables</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Red alta velocidad: hasta 200 nodos</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Red estándar: hasta 103 nodos</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Historial eventos: 4,000 generales + 1,000 solo alarma</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Pantalla LCD retroiluminada: 640 caracteres (16 líneas x 40)</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz de style='margin-bottom: 6px;'>Tipos de lazo SLC: Clase A, B o X</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Certificación sísmica: disponible con kit de montaje adecuado</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Panel de control NFS2-3030</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Documentación de instalación y operación</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Expansión modular de 1 a 10 lazos SLC según proyecto    |
| Característica 2 | Hasta 318 dispositivos direccionables por lazo SLC      |
| Característica 3 | Historial no volátil de 5,000 eventos para trazabilidad |
| Característica 4 | Red de alta velocidad escalable hasta 200 nodos         |
| Característica 5 | Interfaz LCD retroiluminada de 640 caracteres           |
| Característica 6 | Certificación sísmica disponible con kit de montaje     |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 22/09/2026 06:19