



Panel de control de alarma de intrusión con 9 zonas cableadas, expandible hasta 87 zonas, con 8 particiones

SKU: VISTA-50P Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$5,157.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Este panel de control de alarma de intrusión ofrece hasta ocho particiones independientes con la economía de una sola central, ideal para instalaciones residenciales y comerciales que requieren dividir el sitio en varias áreas de seguridad. Cuenta con 9 zonas cableadas en tarjeta y puede expandirse hasta 87 zonas totales combinando zonas cableadas, inalámbricas de la serie 5800 y multiplexado de dos hilos. Se integra con teclados de despliegue en inglés, relevadores para control de dispositivos y el módulo de voz interactivo VIP para consulta telefónica del estado del sistema.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->9 zonas cableadas en tarjeta, expandible hasta 87 zonas totales8 particiones independientes con consola maestra opcional75 códigos de usuario con 7 niveles de autoridadCompatible con receptores inalámbricos serie 5800 hasta 86 zonasSoporta hasta 16 relevadores o dispositivos X-10Memoria de 224 eventos con opción de impresoraListado UL para alarma residencial de robo e incendio (CSFM)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->ZONAS9 cableadas en tarjeta, expandible a 87</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->PARTICIONES8 independientes</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->USUARIOS75 códigos, 7 niveles de autoridad</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->MEMORIA DE EVENTOS224 eventos, con opción de impresora</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->INALÁMBRICOSerie 5800, hasta 86 zonas (receptor 5881ENH)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->CORRIENTE AUXILIAR12 Vcc, 750 mA máx.</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->ALIMENTACIÓNTransformador 16.5 Vca / 40 VA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->CERTIFICACIÓNUL residencial de robo e incendio, CSFM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 particiones independientes para gestionar múltiples áreas con una sola central
Característica 2	75 códigos de usuario con 7 niveles de autoridad para control de acceso jerárquico
Característica 3	Expansión flexible hasta 87 zonas combinando cableado, inalámbrico 5800 y multiplexado
Característica 4	Memoria de 224 eventos con opción de impresora para auditoría completa
Característica 5	Integración con módulo de voz interactivo VIP para consulta remota del estado
Característica 6	Listado UL para alarma residencial de robo e incendio (CSFM) cumpliendo normativa