



Panel de Control de Detección de Incendio Inteligente y Direccional / 1 a 2 Lazos SLC / 636 Puntos Direccional / Red de 200 Nodos / Fuente 6.0 A

SKU: NFS2-640 Marca: NOTIFIER Categoría: Direccional

\$120,892.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de control de detección de incendio inteligente y direccional de la serie ONYX, diseñado para instalaciones que requieren supervisión precisa de dispositivos en lazos SLC. Opera con el protocolo FlashScan para comunicación eficiente entre el panel y los dispositivos direccionables. Soporta configuraciones de uno o dos lazos SLC con capacidad total de hasta 636 puntos direccionables, distribuidos en hasta 318 puntos por lazo. Incluye fuente de alimentación conmutada de 6.0 A y cuatro circuitos NAC Clase A/B integrados para notificación audiovisual. Permite integrarse en redes de hasta 200 nodos en modo de alta velocidad, facilitando la expansión de sistemas en edificios de múltiples niveles o campus. Ofrece flexibilidad de configuración con pantalla LCD de 80 o 640 caracteres, o sin pantalla cuando opera exclusivamente como nodo de red. Certificado bajo UL 864 (10.ª edición), UL 2610, UL 2572 y ULC-S527-11.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel inteligente y direccional serie ONYX con protocolo FlashScan1 o 2 lazos SLC inteligentes (Clase A, B o X)Hasta 159 detectores y 159 módulos por lazoCapacidad total de hasta 636 puntos direccionables (318 por lazo)Fuente de alimentación conmutada de 6.0 ACuatro circuitos NAC Clase A/B integradosPantalla LCD de 80 o 640 caracteres; configurable sin pantalla en modo nodo de redRed estándar de hasta 103 nodos o red de alta velocidad de hasta 200 nodosCertificado UL 864 (10.ª edición), UL 2610, UL 2572 y ULC-S527-11</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Lazos SLC: 1 o 2Puntos direccionables por lazo: 318Capacidad total de puntos: 636Detectores por lazo: 159Módulos por lazo: 159Protocolo: FlashScanRed estándar: hasta 103 nodosRed de alta velocidad: hasta 200 nodos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Fuente de alimentación: conmutada 6.0 ACircuitos NAC integrados: 4 (Clase A/B)Pantalla LCD: 80 o 640 caracteresConfiguración sin pantalla: disponible para nodo de redTipos de lazo SLC: Clase A, B o X</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>UL 864 (10.ª edición)UL 2610UL 2572ULC-S527-11</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protocolo FlashScan para supervisión rápida de dispositivos direccionables
Característica 2	Hasta 636 puntos direccionables entre detectores y módulos en 2 lazos SLC
Característica 3	Red escalable hasta 200 nodos en configuración de alta velocidad
Característica 4	Cuatro circuitos NAC Clase A/B integrados con fuente de 6.0 A
Característica 5	Pantalla LCD configurable de 80 o 640 caracteres según necesidad operativa
Característica 6	Certificación UL 864, UL 2610, UL 2572 y ULC-S527-11 para cumplimiento normativo

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 22/09/2026 06:18