



Panel de control de incendio direccionable sin comunicador preinstalado, 318 puntos por lazo SLC, expandible a 954 puntos

SKU: ES-1000XI Marca: FIRE-LITE Categoría: Direccionables

\$38,655.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El ES-1000XI es la versión del panel de control de incendio direccionable (FACP) Fire-Lite ES-1000X que se entrega sin comunicador preinstalado, para proyectos donde el reporte a la central de monitoreo se maneja con un comunicador independiente o no se requiere. Administra hasta 954 dispositivos direccionables distribuidos en un máximo de tres lazos SLC y comparte el resto de las funciones de la familia ES-1000X: programación por USB, pantalla LCD retroiluminada y cuatro circuitos NAC Clase A o Clase B. Se utiliza en instalaciones comerciales e industriales de mediana y gran capacidad, y es compatible con detectores y módulos direccionables Fire-Lite.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Panel Fire-Lite ES-1000X entregado sin comunicador preinstaladoLazo SLC con protocolo LiteSpeed, expandible de 1 a 3 lazos con tarjetas SLC-3LS318 dispositivos direccionables por lazo (159 detectores y 159 módulos), hasta 954 en total4 circuitos NAC programables e independientes, con capacidad Clase A o Clase BProgramación y respaldo de base de datos vía puerto USB con software FS-ToolsPantalla LCD de 80 caracteres retroiluminada y 4 teclas de función programablesListado UL 864 10a edición (UL: S624), con listado CSFM 7165-0075:0500<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad máxima954 dispositivos con 2 tarjetas SLC-3LS</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Circuitos NAC4, Clase A o Clase B, 3 A de aplicación especial, 300 mA regulados</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Comunicadorsin comunicador preinstalado (se agrega por separado)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protocolo de lazoLiteSpeed, hasta 3,000 m con cable no blindado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Listados y aprobacionesUL 864 10a edición (UL: S624), CSFM 7165-0075:0500</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PantallaLCD alfanumérico de 80 caracteres con retroiluminación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel Fire-Lite ES-1000X entregado sin comunicador preinstalado
Característica 2	Lazo SLC con protocolo LiteSpeed, expandible de 1 a 3 lazos con tarjetas SLC-3LS
Característica 3	318 dispositivos direccionables por lazo (159 detectores y 159 módulos), hasta 954 en total
Característica 4	4 circuitos NAC programables e independientes, con capacidad Clase A o Clase B
Característica 5	Programación y respaldo de base de datos vía puerto USB con software FS-Tools
Característica 6	Pantalla LCD de 80 caracteres retroiluminada y 4 teclas de función programables
Característica 7	Listado UL 864 10a edición (UL: S624), con listado CSFM 7165-0075:0500