



Panel de control de intrusión de hasta 48 zonas con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico integrado, compatible con serie 5800

SKU: VISTA-48/6160RF Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$2,760.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El VISTA-48/6160RF es un kit de control de intrusión de Honeywell formado por el panel VISTA-48LA en gabinete metálico y el teclado alfanumérico 6160RF, que integra un receptor inalámbrico. Está diseñado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren cobertura mixta cableada e inalámbrica, con soporte para hasta 3 particiones. Se comunica con la central de monitoreo por línea telefónica y admite dispositivos inalámbricos de la serie 5800 de Honeywell (contactos, sensores de movimiento, controles remotos, teclados). También permite controlar salidas programables para relevadores y dispositivos X-10.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Expande hasta 48 zonas: 8 cableadas más hasta 40 inalámbricas de la serie 5800Teclado alfanumérico 6160RF con receptor inalámbrico incorporadoHasta 3 particiones independientes, una configurable como área común48 códigos de usuario con niveles de autoridad asignablesReporte telefónico en formatos Contact ID y 4+2 ExpressMemoria de 254 eventos consultable desde el teclado o el software COMPASSHasta 16 salidas programables para control de relevadores y dispositivos X-10<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ZONASHasta 48 (8 cableadas + 40 inalámbricas serie 5800)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PARTICIONESHasta 3</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CÓDIGOS DE USUARIO48, con niveles de autoridad</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MEMORIA DE EVENTOS254 eventos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓN AUXILIAR12 Vcc, 600 mA máximo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SALIDA DE ALARMA12 Vcc, 2.0 A máximo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COMUNICACIÓNLínea telefónica, formatos Contact ID y 4+2 Express</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='https://www.youtube.com/embed/oSzm0KbIWlw' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con Honeywell Total Connect y comunicaciones IP/4G
Característica 2	Sistema de seguridad con encriptación y respaldo 4G multi-carrier
Característica 3	Control integrado de dispositivos inteligentes y automatizaciones
Característica 4	Almacenamiento de video en nube con servidores en EE.UU.
Característica 5	Armadura remota con particiones y gestión de usuarios
Característica 6	Panel de 48 zonas con 40 zonas inalámbricas