



Panel de control de liberación de agentes contra incendio de 6 zonas convencionales, para riesgo sencillo o doble

SKU: MRP-2002 Marca: FIRE-LITE

\$19,341.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El MRP-2002 es un panel de control de liberación de agentes contra incendio de la marca Fire-Lite Alarms by Honeywell, diseñado para aplicaciones de riesgo sencillo o doble con sistemas de extinción por agente limpio, CO2 o Halon. Gestiona 6 zonas de iniciación convencionales y 4 salidas programables como circuitos de notificación (NAC) o de liberación, con temporizadores de predescarga, descarga y retardo por flujo de agua. Es compatible con detectores fotoeléctricos i3 de System Sensor y con dispositivos convencionales de 2 y 4 hilos, así como con anunciadores remotos de la línea ANN-BUS. Se utiliza en edificios comerciales, industriales e institucionales que requieren protección contra incendio con liberación de agentes conforme a NFPA 12, 12A, 12B y 2001.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Panel de liberación de agentes para riesgo sencillo o doble, conforme a NFPA 12, 12A, 12B y 20016 zonas de iniciación Estilo B (Clase B), ampliables a Estilo D (Clase A) con módulo CAC-5X4 salidas programables como NAC o circuitos de liberación, Estilo Y o ZCompatible con detectores i3 de System Sensor y dispositivos convencionales de 2 y 4 hilosTemporizadores ajustables de predescarga, descarga y retardo por flujo de aguaSincronización de estroboscópicos System Sensor, Wheelock, Gentex, Faraday y Amseco7.0 A de corriente total a 24 VDC, con cargador de batería automático supervisado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>ZONAS DE INICIACIÓN6 Estilo B (Clase B), ampliables a Estilo D con CAC-5X</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>SALIDAS PROGRAMABLES4 circuitos NAC/liberación, Estilo Y o Z</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CORRIENTE TOTAL7.0 A a 24 VDC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>ALIMENTACIÓN120 VAC (MRP-2002) / 220-240 VAC (MRP-2002E)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>BATERÍAHasta 26 Ah (dos baterías de 18 Ah en el gabinete)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>PANTALLALCD de 80 caracteres retroiluminado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CERTIFICACIONESUL 864 (9na ed.), FM, CSFM, MEA</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel de liberación de agentes para riesgo sencillo o doble, conforme a NFPA 12, 12A, 12B y 2001
Característica 2	6 zonas de iniciación Estilo B (Clase B), ampliables a Estilo D (Clase A) con módulo CAC-5X
Característica 3	4 salidas programables como NAC o circuitos de liberación, Estilo Y o Z
Característica 4	Compatible con detectores i3 de System Sensor y dispositivos convencionales de 2 y 4 hilos
Característica 5	Temporizadores ajustables de predescarga, descarga y retardo por flujo de agua
Característica 6	Sincronización de estroboscópicos System Sensor, Wheelock, Gentex, Faraday y Amseco
Característica 7	7.0 A de corriente total a 24 VDC, con cargador de batería automático supervisado