



Panel de control híbrido de incendio e intrusión comercial, 8 particiones, hasta 250 zonas cableadas, inalámbricas o V-Plex, compatible con AlarmNet y Total Connect

SKU: VISTA-250FBP-T Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Direccionables

\$21,545.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El VISTA-250FBPT es un panel de control híbrido de incendio e intrusión de la serie VISTA de Honeywell, pensado para instalaciones comerciales que requieren un sistema integrado de protección contra incendio y robo. Administra hasta 8 particiones independientes y hasta 250 zonas mediante tecnologías cableada, inalámbrica y V-Plex direccional, lo que permite adaptarlo a edificios de oficinas médicas y profesionales, iglesias, sinagogas, bancos, escuelas, centros comerciales y naves industriales. Se integra con comunicadores AlarmNet para reporte de alarmas y con la plataforma Total Connect para servicios remotos, aunque el reporte de eventos vía Total Connect en este panel híbrido está limitado a la partición de incendio.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Combina protección de incendio e intrusión en un panel comercial particionadoControla hasta 8 particiones y hasta 250 zonas cableadas, inalámbricas o V-PlexOcho zonas cableadas Estilo B integradas, ampliables con módulos de expansiónLazo de polling V-Plex Clase B Estilo 3, hasta 242 puntos direccionables de 2 hilosDos circuitos NAC integrados con 2.3 A a 12 V para dispositivos de notificaciónCompatible con comunicadores AlarmNet y con Total Connect Remote Services (solo partición de incendio)Almacena hasta 1,000 eventos en memoria, consultables con software Compass<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PARTICIONES8</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ZONAS MÁXIMAS250 (cableadas, inalámbricas o V-Plex)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ZONAS CABLEADAS A BORDO8, Estilo B, ampliables</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>LAZO V-PLEXClase B, Estilo 3, hasta 242 puntos direccionables de 2 hilos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CIRCUITOS NAC2, 2.3 A a 12 V en total</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MEMORIA DE EVENTOSHasta 1,000 eventos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMUNICACIÓNLínea telefónica, GSM e IP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMPATIBILIDADAlarmNet, Total Connect (eventos solo de incendio), WIN-PAK, Pro-Watch</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Combina protección de incendio e intrusión en un panel comercial particionado
Característica 2	Controla hasta 8 particiones y hasta 250 zonas cableadas, inalámbricas o V-Plex
Característica 3	Ocho zonas cableadas Estilo B integradas, ampliables con módulos de expansión
Característica 4	Lazo de polling V-Plex Clase B Estilo 3, hasta 242 puntos direccionables de 2 hilos
Característica 5	Dos circuitos NAC integrados con 2.3 A a 12 V para dispositivos de notificación
Característica 6	Compatible con comunicadores AlarmNet y con Total Connect Remote Services (solo partición de incendio)
Característica 7	Almacena hasta 1,000 eventos en memoria, consultables con software Compass