



Panel de Control Táctil para MDVR Móvil / Pantalla 10.1 Pulgadas / Resolución 1024 x 600 / Audio Bidireccional / Cable 5 m (16.4 ft) / Rango -20°C a 70°C

SKU: XMRCP5 Marca: STREAMAX Categoría: Accesorios

\$5,642.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Panel de control táctil diseñado para operación en vehículos con sistemas de videograbación móvil (MDVR). Integra una pantalla capacitiva de 10.1 pulgadas con resolución 1024 x 600 píxeles que permite al conductor o supervisor visualizar cámaras, gestionar alarmas y mantener comunicación bidireccional con el centro de monitoreo. Su conexión mediante cable de 5 metros (16.4 pies) al MDVR garantiza una instalación ordenada en cabinas y compartimentos de transporte público, mercancías o servicios de emergencia. El dispositivo opera con alimentación de 12 VCC proporcionada directamente por el MDVR, eliminando la necesidad de fuentes adicionales y reduciendo complejidad eléctrica en la unidad móvil. Construido para soportar temperaturas de -20°C a 70°C, asegura continuidad operativa en entornos de alta demanda térmica.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Pantalla táctil capacitiva de 10.1 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;*>Resolución 1024 x 600 píxeles en formato panorámico<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporte de audio bidireccional con megáfono integrado<li style='margin-bottom: 8px;*>Envío y recepción de mensajes de texto<li style='margin-bottom: 8px;*>Conexión con MDVR mediante cable de 5 m (16.4 ft)<li style='margin-bottom: 8px;*>Integración con sistemas de alarmas y cámaras móviles<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con modelos XMR401NAHDS y XMR401NAHDS/SM</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Pantalla: 10.1 pulgadas táctil capacitiva<li style='margin-bottom: 6px;*>Resolución: 1024 x 600 píxeles<li style='margin-bottom: 6px;*>Audio bidireccional con megáfono<li style='margin-bottom: 6px;*>Mensajería de texto habilitada<li style='margin-bottom: 6px;*>Integración alarmas y cámaras móviles</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Temperatura de operación: -20°C a 70°C<li style='margin-bottom: 6px;*>Longitud de cable: 5 m (16.4 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Panel de control táctil XMRCP5<li style='margin-bottom: 6px;*>Cable de conexión MDVR de 5 m (16.4 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>Megáfono para función de audio bidireccional</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil capacitiva de 10.1 pulgadas para control directo del MDVR móvil
Característica 2	Audio bidireccional con megáfono integrado para comunicación remota desde centro de monitoreo
Característica 3	Conexión directa al MDVR mediante cable de 5 m (16.4 ft) simplificando instalación en vehículos
Característica 4	Operación estable de -20°C a 70°C para flotas en condiciones climáticas extremas
Característica 5	Integración con alarmas y cámaras móviles para gestión centralizada de seguridad vehicular
Característica 6	Alimentación 12 VCC desde el MDVR eliminando necesidad de fuente de poder adicional

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 18:09